

按键开关 PS22F28 按键开关厂家 生产批发

产品名称	按键开关 PS22F28 按键开关厂家 生产批发
公司名称	东莞市利托电子有限公司
价格	.36/只
规格参数	品牌:LT 型号:PS22F28 额定电流:0.3A
公司地址	东莞市石碣镇石碣振兴路下一村工业区3栋
联系电话	0769-86328940 86300940 18107875083

产品详情

主要技术参数/ Main data

使用功率 / Rating DC 50V 0.3A

连接类型 / Circuit 2P2T

触点电阻 / Contact Resistance < 100m

耐压 / Withstand Voltage 500V AC for 1 minute

绝缘阻抗 / Insulation Resistance 100 M

操作力 / Operating Force 250+-100gf

使用寿命 / Life cycles 10,000 cycles min.Unloading 15-18 cycles per min.

操作温度 / Operationg Temperature -20 to +70

储存温度 / Storage Temperature -40 to +85

符合标准 / Complies with RoHS & Reach

应用范围

1.影音产品:MP3、MP4音响;

- 2.数码产品:数码相机、[数码摄像机](#)等;
- 3.通讯产品:手机、车载话机、[电话机](#)、楼宇设备、PDA等;
- 4.安防产品:可视对讲机、监视器等;
- 5.玩具:电子玩具等;
- 6.电脑产品:摄像头等;
- 7.健身器材:电子人体脂肪秤、跑步机等;
- 8.医疗器材:血压计、[体温计](#)、[医院呼叫系统](#)等。

按键

开关主要广泛用于:各种仪器/仪表设备,各种电动玩具,传真机,音响设备,医疗设备,美容设备,等其它电子产品领域!

组成部件

按键开关主要由以下部件通过相应的工艺处理后装配而成:

- 1.铁壳 (材质:一般为铁;处理工艺:通过电镀镍或者煲黑工艺处理,从而防止其氧化)
- 2.塑胶手柄(材材:一般为POM料,如有防火阻燃耐高温要求,则常选用PA尼龙料 处理工艺:[注塑成型](#))
- 3.端子 (材质:一般为磷铜; 处理工艺:[电镀银](#))
- 4.绝缘底板 (材质:电木板; 处理工艺:冲压成型)
- 5.接触码片 (材质:一般为磷铜; 处理工艺:电镀银)
- 6.圆形波珠 (材质:一般为不锈钢; 处理工艺:电镀镍)
- 7.弹弓 (材质:青铜; 处理工艺:冲压成型)
- 8.装饰油 (材质:红油或者绿油
化工油的一种,涂抹在端子与底板的接触部位,起装饰作用。一般要求无毒,环保)