

# 供应柴油机手抬机动消防泵 3C认证

产品名称	供应柴油机手抬机动消防泵 3C认证
公司名称	江苏游龙救援设备有限公司
价格	17200.00/个
规格参数	品牌:游龙 型号:BJ18-C
公司地址	东台市时堰镇三时村15组泰东工业区
联系电话	0513-81871001 18012250090

## 产品详情

供应柴油机手抬机动消防泵 3C认证

产品描述：

该手抬机动消防泵组系采用普盛柴油机和消防泵系统配套组成，总体布局合理，结构紧凑、体积小、重量轻、动力性能优良、水泵效力高、引水时间短的优点。整机由水泵、引水器、汽油发动机等部件组成。对于狭路、深巷及消防车辆不能通行的场所，更具有独特灵活机动的优点，是消防队、专职消防队、森林消防队、城镇、农村、工矿企业、义务消防队扑救一般物质火灾及小型油类火灾的理想设备。

BJ18-C手抬机动泵采用25HP双缸柴油机，额定压力 0.60MPa，电启动，最大流量72T/h，最大扬程80m，真空泵引水，进水口80mm，出水口65mm

名称	手抬机动泵
型号	BJ18-C
型式	风冷，四冲程，双缸（柴油动力 25HP）
额定功率	14kW
启动方式	电启动

最大流量	72T/h
额定压力	0.60Mpa
最大扬程	80m
引水方式	旋片真空泵
吸深	7M
进水口径	80mm
出水口径	65mm
净重	100KG
外形尺寸	640 × 590 × 660mm

该手抬机泵组是采用优质的品牌国产柴油机与本公司研制的单级离心泵组组成。它集中了国内外同类产品的先进结构和优良性能，具有体积小、重量轻、结构紧凑、起动迅速、使用可靠、维护方便等特点，并且引用了先进的旋片真空泵引水装置。其主要适用于工矿企业、公共娱乐场所、加油站、住宅小区、学校、医院、机关、仓储、大型商场、老城区及农村集镇等应急场所之用。该泵还是排涝、抗旱、绿化浇灌、供水和应急灾害救援的理想设备。BJ9-C手抬机动泵采用13HP单缸柴油机，额定压力 0.55MPa，电启动/手启动，最大流量47T/h，最大扬程70m，真空泵引水，进水口65mm，出水口65mm.

名称	手抬机动泵
型号	BJ9-C
型式	风冷，四冲程，单缸（柴油动力 13HP）
额定功率	8.3kW
启动方式	电启动/手拉启动
最大流量	47T/h

额定压力	0.55Mpa
最大扬程	70m
引水方式	旋片真空泵
吸深	7M
进水口径	65mm
出水口径	65mm
净重	85KG
外形尺寸	620 × 530 × 560mm

该手抬机泵组是采用优质的品牌国产柴油机与本公司研制的单级离心泵组组成。它集中了国内外同类产品的先进结构和优良性能，具有体积小、重量轻、结构紧凑、起动迅速、使用可靠、维护方便等特点，并且引用了先进的旋片真空泵引水装置。其主要适用于工矿企业、公共娱乐场所、加油站、住宅小区、学校、医院、机关、仓储、大型商场、老城区及农村集镇等应急场所之用。该泵还是排涝、抗旱、绿化浇灌、供水和应急灾害救援的理想设备。JBC5.0/8.6(11HP柴油动力)手抬机动泵采用宗申11HP单缸柴油机，额定压力 0.50MPa，电启动/手启动，最大流量46T/h，最大扬程60m，排气自吸引水，进水口65mm，出水口65mm

名称	手抬机动泵
型号	JBC5.0/8.6
型式	风冷，四冲程，单缸（宗申柴油动力11HP）
额定功率	6.3kW
启动方式	电启动/手拉启动
最大流量	46T/h

额定压力	0.50Mpa
最大扬程	60m
引水方式	排气自吸
吸深	7M
进水口径	65mm
出水口径	65mm
净重	80KG
外形尺寸	570 × 490 × 520mm

诚信争天下，质优赢客心。产品的质量就是最好的广告。

该手抬机动泵组是采用优质的品牌国产柴油机与本公司研制的单级离心泵组组成。它集中了国内外同类产品的先进结构和优良性能，具有体积小、重量轻、结构紧凑、起动迅速、使用可靠、维护方便等特点，并且引用了先进的排气自吸引水装置。其主要适用于工矿企业、公共娱乐场所、加油站、住宅小区、学校、医院、机关、仓储、大型商场、老城区及农村集镇等应急场所之用。该泵还是排涝、抗旱、绿化浇灌、供水和应急灾害救援的理想设备。江苏游龙救援设备有限公司为您提供的柴油机手抬机动消防泵, 3C认证机动消防泵产品在您成功下达订单后表示您已成为游龙救援尊敬的客户！

友情提醒：在您收到货物后两天之内！

（1）发现商品柴油机手抬机动消防泵,3C认证机动消防泵有明显的制造缺陷的。

（2）货物经过换货但仍然存在质量问题的，可以要求退货！

客户在收到货物时当面在送货员面前拆包检查，发现货物有质量问题的，可以要求换货！

联系人：王霞

联系方式：18012250090

QQ：1713688346