

耙斗机刹车带总成+制动闸带现货发售

产品名称	耙斗机刹车带总成+制动闸带现货发售
公司名称	济宁市九众机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:九众 型号:P30B 包装:简易
公司地址	山东省济宁市任城区李营工业园
联系电话	0537-7977773 15092691750

产品详情

刹车带总成

耙斗机主要用于煤矿、冶金矿山、隧道等工程巷道掘进中配以矿车或箕斗进行装载作业。耙斗机主机部分采用行星轮传动，该系列耙斗机具有装岩效率高、结构简单、可靠性好、操作方便、适用范围广等特点，耙斗机不仅可以用于平巷，而且可以在30°以下的斜巷使用，是提高掘进速度、实现巷道掘进机械化的一种主要机械设备。

P15B耙岩机刹车总成，P30刹车带总成，P60刹车总成，p90耙斗机制动闸带。

九众机械专业生产扒装机各种配件，尾轮，底盘，卷筒，耙齿，工作滚筒，制动闸带，滑轮，导向轮，防震灯，扒装机料槽，尾轮钩，卡轨器，行星齿轮，中心轮，刹车总成。

耙斗装岩机配件结构概述

耙斗机上面的刹车总成主要是用于耙斗机的停机作用，属于易损件

刹车总成：P15B，P30B刹车带，P60B刹车总成，P90B制动闸带

耙斗装岩机主要有固定楔、尾轮、耙斗、刹车带、绞车、台车、导向轮、料槽、以及电器部分组成。

耙斗装岩机表示方法：P是指行星传动式，B是指矿用防爆，15是指耙斗容积

1.固定楔：固定在掘进工作面上，用以悬挂尾轮。硬岩固定楔：由一个楔体与一个紧楔组成。软岩固定楔：由一个紧楔和一个楔部带锥套的钢丝绳环组成。

2.尾轮：挂在固定楔上，用以引导尾绳，使耙斗返回工作面。它由侧板、油轮心轴、吊钩零件组成。

3.耙斗：在主绳与尾绳牵引下，往复运动。耙取岩石，经料槽把岩石装入矿车。它由尾帮、侧板、拉板、筋板组成。结构成马蹄形半箱形。

4.小绞车：由电动机、减速机、两个行星滚筒、两组制动器组成。

5.台车：是耙斗装岩机的机架及行走部。由车架、车轮、弹簧碰头组成。它承受耙斗机的全部重量。

6.导向轮：安装在耙斗机的后部，用以导向、改变钢丝绳的方向。由侧板，滑轮、心轴、滚动轴承组成的。

7.撑脚：安装在卸料槽尾部两侧，用以支撑槽子尾部，起稳定和调节高度的作用。由螺丝杆和螺母零件组成。

8.料槽：包括进料槽、中间槽、卸料槽。它的作用是容纳扒取煤矸的。

9.双滑轮：只在拐弯巷道装岩时使用，挂在巷道拐弯处引导主绳与尾绳。配备双滑轮，能够扩大耙斗机使用范围，拐弯90度以内使用。

10.电气部分：主要是矿用防爆开关、防爆电动机、防爆按钮等电气设备。它的安装与故障处理、撤卸都必须有专职的电钳工负责。对于运行的电气设备必须保持完好，不得失爆。

操作时，2个制动闸中，只能1个紧闸，另1个松闸，否则会引起耙斗跳起，甚至拉断钢丝绳。操作时，钢丝绳的速度要保持均匀。

九众 创新 值得

品质 生产 信赖

厂址：山东济宁任城区李营工业园

销售热线:150-9269-1750

服务电话：0537-7977773

咨询QQ：2715966603