

耙斗机工作滚筒总成刹车总成滑轮耙齿

产品名称	耙斗机工作滚筒总成刹车总成滑轮耙齿
公司名称	济宁市九众机械设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:九众 型号:P-60B 包装:简易
公司地址	山东省济宁市任城区李营工业园
联系电话	0537-7977773 15092691750

产品详情

P-60B耙斗机工作滚筒总成

P-60B卷筒总成（含空程滚筒总成、工作滚筒总成、罩壳等全套）

主滚筒，副滚筒，滚筒总成，刹车总成，制动闸带，滑轮，防震灯，扒装机料槽，尾轮钩，卡轨器，行星齿轮，中心轮，尾轮，底盘，卷筒，耙齿，工作滚筒，空程滚筒总成、制动闸带，滑轮，导向轮，防震灯，扒装机料槽，尾轮钩，卡轨器，行星齿轮，中心轮，刹车总成，中心齿轮，齿轮轴，花键轴，辅助刹车，操纵拉杆，操纵手把，电机轴承座，前支撑腿，连杆，中间槽，大齿轮，小齿轮。

P-60B卡轨器

耙斗装岩机的可调式卡轨器，包括支架、钳板、带孔螺栓、螺母和螺栓，其特征在于：支架焊在耙斗装岩机的车架主梁上，一对钳板下部装夹在道轨上由螺栓固定，上部装夹在带孔螺栓下端部两侧，由螺栓固定，带孔螺栓上端穿过支架，由位于支架上、下两个螺母调整紧固。本发明由于钳板、带孔螺栓都由螺母和螺栓固定，因此不仅可使耙斗装岩机自锁，有效地避免弯道和上、下坡作业时产生飞车事故，既安全又可靠，而且结构简单，操作、使用方便，可上下调整，左右转动，成本低廉。

P30B耙斗装岩机具有装岩效率高，结构简单，应用范围广等特点。不但可以在平巷、而且可以在30°以下坡度的下山或上山巷道装岩，在不超过90°拐弯的巷道都能良好地进行作业。使用此种装载机械，还能进行掘进工序之间的平行作业，提高掘进效率，是实现巷道掘进机械化的主要机械设备。

工作原理：P-60B耙斗装岩机是通过绞车的两个滚筒分别牵引主绳、尾绳使耙斗作往复运动，把岩石扒进料槽，自料槽卸料口卸入矿车或箕斗而实现装岩作业。该机主要由固定楔、尾轮、耙斗、台车、绞车、操纵机构、导向轮、料槽（进料槽、中间槽、卸料槽）及电气部分组成。

P90b耙斗机结构说明

1、固定楔：其固定在迎头上，用以悬挂尾轮，由楔体、带锥套的钢丝绳和套环等组成。

2、尾轮：是悬挂在固定楔套环上，用以引导耙斗的返回迎头，主要由侧板、耐磨绳轮、吊钩、芯轴和轴承所组成。耙斗是在主绳、尾绳牵引下作往复运动，扒取岩石，耙角为60°，平斜巷道通用，是耙岩机扒取岩石的主要工具，耙齿采用耐磨的高锰钢材质，磨损严重后可对耙齿进行更换。

台车上的操纵机构、绞车、导向轮和进料槽、中间槽、卸载槽。进料槽的中部设有升降装置，可旋转螺杆调节簸箕口的高低，为了引导耙斗进出和防止矸石撒落，在绞接部位还设有左右导向挡板；中间槽前后弯曲部位，各设有可装卸耐磨的弧形板；卸载槽后部装有缓冲作用的弹簧碰头和撑脚。

九众 创新 值得

品质 生产 信赖

厂址：山东济宁任城区李营工业园

销售热线:150-9269-1750

服务电话：0537-7977773

咨询QQ：2715966603