

氟橡胶板YYY

产品名称	氟橡胶板YYY
公司名称	景县飞达实业有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	河北省景县温城工业园区
联系电话	0318-4348296 18732865569

产品详情

一、骨架油封材料:

氟橡胶—>性能介绍：

氟橡胶（FPM）是由含氟单体共聚而成的有机弹性体。其特点耐温高可达300℃，耐酸碱，耐油性是耐油橡胶中最好的，抗辐射、耐高真空性能好；电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化性均优良。缺点是加工性差，价格昂贵耐寒性差，弹性透气性较低。使用温度范围：-40℃~+300℃。

二、骨架油封产品用途

主要用途：汽摩配件、气缸、油压机、油泵、轴承汽车、传感器、医疗、制药、阀门、泵、轴承、电器、火箭等要求有耐真空、耐摩擦、耐高温、耐化学腐蚀等等，如：轴用油封、孔用油封。

氟橡胶—>性能介绍：

氟橡胶（FPM）是由含氟单体共聚而成的有机弹性体。其特点耐温高可达300℃，耐酸碱，耐油性是耐油橡胶中最好的，抗辐射、耐高真空性能好；电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化性均优良。缺点是加工性差，价格昂贵耐寒性差，弹性透气性较低。使用温度范围：-40℃~+300℃。

二、骨架油封产品用途

主要用途：汽摩配件、气缸、油压机、油泵、轴承汽车、传感器、医疗、制药、阀门、泵、轴承、电器、火箭等要求有耐真空、耐摩擦、耐高温、耐化学腐蚀等等，如：轴用油封、孔用油封。<http://www.jingxianfeida.com/>