

橡胶减震块！

产品名称	橡胶减震块！
公司名称	景县飞达实业有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:飞达
公司地址	河北省景县温城工业园区
联系电话	0318-4348296 18732865569

产品详情

丁腈橡胶又称丁二烯-丙烯腈橡胶，简称NBR，平均分子量70万左右。灰白色至浅黄色块状或粉状固体，相对密度0.95~1.0。丙烯腈含量为26%的丁腈橡胶玻璃化温度 $T_g = -52$ ，脆化温度 $T_b = -47$ ，而丙烯腈含量为40%的丁腈橡胶玻璃化温度 $T_g = -22$ 。溶解度参数 $\delta = 8.9 \sim 9.9$ ，溶于醋酸乙酯、醋酸丁酯、氯苯、甲乙酮等。丁腈橡胶具有优良的耐油性，其耐油性仅次于聚硫橡胶和氟橡胶，并且具有的耐磨性和气密性。丁腈橡胶的缺点是不耐臭氧及芳香族、卤代烃、酮及酯类溶剂，不宜做绝缘材料。耐热性优于丁苯橡胶、氯丁橡胶，可在120℃长期工作。气密性仅次于丁基橡胶。丁腈橡胶的性能受丙烯腈含量影响，随着丙烯腈含量增加，拉伸强度、耐热性、耐油性、气密性、硬度提高，但弹性、耐寒性降低。丁腈橡胶耐臭氧性能和电绝缘性能不佳。耐水性较好。

主要用途

丁腈橡胶主要用于制作耐油制品，如耐油管、胶带、橡胶隔膜和大型油囊等，常用于制作各类耐油模压制品，如O形圈、油封、皮碗、膜片、活门、波纹管、胶管、密封件、发泡等，也用于制作胶板和耐磨零件。

联系人：孙先生 孙佰强

手机：18230481188

电话：0318-4348296

传真：0318-4349789

Q Q:712621818

邮箱：712621818@qq.com

地址：河北省景县温城工业园区

网址：<http://www.jingxianfeida.com>