

# 奉承牌软螺栓加热棒

产品名称	奉承牌软螺栓加热棒
公司名称	江苏奉承电热电器有限公司
价格	55.00/根
规格参数	品牌:奉承 型号:jsfc-888 功率:2kw
公司地址	盐城市长坝路16号金色华庭1幢201室
联系电话	0515-83069676 13485253770

## 产品详情

### 螺栓加热棒，软硬齐全

日期：2016-09-03 08:54 编辑：admin 点击数：240

一) 汽轮机螺栓电加热器应符合下列要求：1、电加热器所用原材料应符合下列要求：

绝缘材料氧化镁的成份应符合HG3-1294-80《氧化镁》规定； 氧化镁须经烘干后使用；

电加热器所用的电热材料为0Cr27A17Mo2高电阻电热合金丝，其工作温度为400 ° C，技术要求按GB1234《高电阻电热合金》规定； 电加热器保护套管材料为1Cr18Ni9Ti耐热不锈钢管

。其技术要求按YB804《不锈耐酸钢无缝钢管》规定。使用其它材料由制造厂与用户商定；

电加热器用的保护套管内部去除毛刺后，再用汽油或煤油清洗干净，并吹干后才能使用。

2、电加热器成品应符合下列要求：

电加热器的额定工作电压为 $220 \pm 20V$ 。直流100V，低压50V；电加热器插入长度在1m以内的，其中心线直线度不大于 $0.3mm$ ；插入长度在1-2m的，其中心线直线度不大于 $0.4mm$ ；插入部分直径偏差为 $-0.20mm/-0.50mm$ ；

插入部分长度偏差为 $\pm 5mm$ ，发热长度偏差为 $\pm 5mm$ ，底部冷端长度为25-30mm；

电加热器在使用时要求发热均匀，不允许有局部过热现象。（二）对电加热器进行寿命试验时，每次加热时间为10-20min。电加热器在间断加热情况下，在螺栓中心孔与电加热器的外径总间隙在0.8-1.3mm条件下，累计寿命不少于50h。

（三）合金电阻丝与引出线连接处应牢固可靠，不得有松动。外壳必须有良好接地。（四）电加热器钢套管经冷拔缩管后，用着色探伤或用5倍以上放大镜检查其表面，不得有裂纹等缺陷。缩管时应单向成型。

（五）电加热器冷端封口处要求密封严密，以免潮气进入，破坏绝缘。（六）电加热器制造完成后，经过一个半月后，在常温下用500V兆欧表再测定其绝缘电阻（可在制造厂或用户处进行）应不低于50M。

江苏奉承电热电器有限公司 期待您的留言 咨询。