

混炼硅橡胶 瑞丰硅橡胶

产品名称	混炼硅橡胶 瑞丰硅橡胶
公司名称	福鼎市瑞丰硅胶业有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:瑞丰 型号:混炼硅橡胶 硬度:30-70
公司地址	宁德福鼎市贯岭工业区
联系电话	15257738890

产品详情

混炼硅橡胶 瑞丰硅橡胶

福建瑞丰硅胶业有限公司是一家专门致力于生产混炼硅橡胶的厂家，在2013年度是温州首家具有独立能力生产混炼硅橡胶的厂家。随着这几年的快速发展，我们公司在福建省福鼎市贯岭工业区新建15000平方米硅橡胶生产基地。并且我们公司专门聘请生产技术顾问，对我们的混炼硅橡胶进行不断改进，而随着我们公司混炼硅橡胶品种不断完善，不断获取了各行各业的优质的硅橡胶客户。我公司生产经营：阻燃硅橡胶、导电硅橡胶、高抗撕硅橡胶、绝缘硅橡胶、食品级硅橡胶、高温硅橡胶、模压硅橡胶、挤出硅橡胶、沉淀硅橡胶、气相硅橡胶等等。瑞丰硅橡胶材料适用范围：电子电器、家具设备、玩具、机械设备、医疗器械、运动器材、工艺品、灯饰、汽摩配件等行业。我公司所生产的硅橡胶三年无质量投诉，在价格、质量保证、技术指导等方面极具优势，是一家优秀专业的硅橡胶生产厂家。

【混炼硅橡胶行业现象】

目前市面上混炼硅橡胶价格参差不齐，而混炼硅橡胶的价格高低具体是以客户产品质量需求为标准，例如有些客户对混炼硅橡胶的耐高低温、拉伸强度以及透明度均有高标准要求，这类混炼硅橡胶要高于普通混炼硅橡胶市场价。而大部分客户都是采购普通混炼硅橡胶，而在市场激烈中有些硅橡胶厂家就会打价格战，极力压低混炼硅橡胶产品生产成本。甚至有的硅橡胶厂家提供价格比市场上普通混炼硅橡胶生产成本还低，这些硅橡胶大多属于劣质库存硅橡胶，所混炼好的硅橡胶在产品各个性能上均达不到硅橡胶产品质量要求。而劣质混炼硅橡胶是怎么生产出来的呢？

市面上的劣质硅橡胶一般分为两种：一种是库存硅橡胶，另一种劣质硅橡胶。硅橡胶产品有着很强的周期性，普通混炼硅橡胶如果库存积压太久会导致自硫现象发生，产品发黄等现象。主要原因有：使用的硫化剂，促进剂太多；装胶容量大，炼胶机温度过高，胶片冷却不够；或过早加硫，药料分散不均造成促进剂和硫磺局部集中；停放不当，即停放场所温度过高，空气不流通等。如果混炼硅橡胶存放周期越长发生自硫现象就越高，这种胶就会变为废料。还有就是有些生产商为了压低价格，在混炼硅橡胶时会加入足够多的白炭黑，从而导致产品拉伸强度，透明度，颜色外观均不如正常工艺生产出来的硅橡胶材料。

【混炼硅橡胶，很多人选择瑞丰硅橡胶】

我们公司所生产的混炼硅橡胶无库存积压，在客户确认订单之后开始下料生产。并且我们拥有混炼机、密炼机几十台，生产速度快，完全可以供应各种客户的生产需求。并且我们公司拥有一批具有十几年炼胶经验的师傅。我们生产工艺成熟，拥有一套国际先进硅橡胶产品质量检测设备，确保硅橡胶在混炼过程中，所添加的材料无误差，符合硅橡胶产品质量标准。

多年来，我们福鼎市瑞丰硅胶业有限公司累计为长三角地区提供原料的厂家达上百家，并且我们所生产出来的产品均得到客户称赞。我们公司不能保证我们产品价格是最实惠的，但是我们公司敢于保证我们所生产出来的产品质量均符合客户要求。并且客户在采购之前我们会免费发放混炼硅橡胶样品供客户试样，在生产过程中客户如有不明之处，我们公司会安排硅橡胶技术专家上门指导，确保客户所生产的产品符合质量标准，也让广大消费者用的放心。

【混炼硅橡胶产品参数】

我们公司所生产的混炼硅橡胶硬度为20度—70度，密度为1.07g/cm³—1.30g/cm³，拉伸强度为 5.0—7.0MPa，扯断伸长率为 150%—470%，扯断永久变形率为 8%—10%，撕裂强度为 14—18KN/m。我们公司供应混炼硅橡胶型号之广，客户可以提供硅橡胶样品进行质量检测，我公司均可以按客户硅橡胶产品质量性能生产出符合客户质量标准的混炼硅橡胶原材料。

【瑞丰混炼硅橡胶零风险承诺】

客户订购混炼硅橡胶产品我公司均会提供客户一小部分硅橡胶样品试样，客户满意之后再行进行批量生产，并且我们公司物流渠道发达，我们公司所供应混炼硅橡胶可以在三天之内到达全国大部分城市地区，偏远地区5—7天到达，长三角地区厂家提供送货上门服务。我们公司快捷的物流渠道，可以完全避免因物流运输时间久远而导致混炼硅橡胶发生自硫现象。

瑞丰混炼硅橡胶，福建浙江两地知名硅橡胶厂家，累计供货达4万吨，我们热诚期待与您愉快合作。

对混炼硅橡胶还有什么疑问，请致电：152-5773-8890详谈！

混炼硅橡胶 瑞丰硅橡胶