四爪漆包线刮漆机 漆包线去漆机 剥线机

产品名称	四爪漆包线刮漆机 漆包线去漆机 剥线机
公司名称	中山市日升五金制品有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:日升五金 型号:GD-6B 机器尺寸:280*200*150mm
公司地址	中山市东凤镇东兴社区永安路
联系电话	0760-23800032 13928191922

产品详情

GD-6B四爪漆包线刮漆机|漆包线剥漆机采用最新型的加工工艺，独有设计而成。刀具材料采用特硬钨钢合金棒四根。刀口向心式点切削、锥度可调节原理。且排屑方便、快的独有设计。结合扯卸、调节方便、安全护罩的灵活运用为依据，切实做到为用户所想、为用户所急。该产品在投放市场的过程中，已经得到了用户的信赖、好评。该产品在目前用户的使用过程中，解决了线径略带弯曲而一次性脱漆不干净的难题。该产品目前是用户可信赖、安全的理想产品。

GD-6B漆包线刮漆机，适用线径范围：0.35—5mm左右。能彻底清除线面上任何坚硬的绝缘漆，搪瓷漆，ML，lsonel等，而绝不损害铜线本身。特别适合需剥漆直到线圈底部的位置使用，操作方便，效果出色，GD-6B型新款刮漆机设有剥漆长度终止装置，可准确控制漆包线的剥漆长度，在没有严重污染及危害性的情况下，剥漆工作快捷而且安全。

QQ：2422138180 公司网址 www.boqiji168.com http://www.boqipiji.com/ http://www.rishengwujin.com

电话：0760-23800032 联系人:13928191922沈先生 邮箱：boqiji168@126.com

型号	GD-6B漆包线剥漆机	适用线径	0.35—5mm左右
机器尺寸	280*200*150mm	使用电压	220V/50HZ
电机功率	120W	电机转速	2800r/min

机器重量	6.0KG	刀具材质	硬质钨钢合金制成
品牌	日升五金	剥漆长度	2mm—70mm

操作方法：【详见操作示例图说明书】 A. 插入220V/AC电源.

B. 先将刀头部分的护罩取出。
按所需刮漆线径,调整刮漆刀口；松掉固定刀口及所需定位的无头内六角螺丝，（详见示例图说明）。 C. 转动调节螺母（调节刮漆刀口大小，顺时针大，逆时针小），一般先将刀口调整比漆包线线径大些，然后把梗头卡住，一手拿漆包线，一手调整调节螺母，把刀口跟漆包线线径的表面有轻微的摩擦，这时再把所需固定的螺丝全部锁定。 D. 限位针调整好锁定好， 装上护罩。 E. 按下电源开关,马达开始运转. F. 将所需刮漆之漆包线持平并伸入入料口,开始脱漆.

日升漆包线剥漆机公司主要产品：漆包线剥漆机、多股线脱漆机、扁平线磨漆机、漆包线去漆机、手提式电动刮漆机、漆包线刮漆器、剥漆皮机、漆包线砂线机
、尼龙纤维轮、剥漆
钢丝轮、磨漆轮、锥形纤维磨轮、剥漆刀
头、三爪刮漆刀头、ABISOFIX
手提式脱漆机、三层绝缘导线热剥器、电热式脱皮钳、全自动切管机、磁环电感切整脚机、剥漆配件、铝线助焊剂、铝线专用焊锡条、工业皮带等各类电子生产设备机配件辅料。