

干粉砂浆机械认准庆中干混砂浆

产品名称	干粉砂浆机械认准庆中干混砂浆
公司名称	滑县庆中机械厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:庆中
公司地址	滑县城关工业园区（东环路）
联系电话	18317369829

产品详情

产品介绍：

为解决施工现场自行搅拌建筑砂浆的扬尘现象，影响空气质量，对环境造成的污染。顺应国家环保要求，我公司引进德国技术生产制造的，集存储、输送、搅拌为一体的连续式的干粉砂浆储料罐。该设备具有性能优越、结构合理、搅拌快速均匀、能耗低、操作简单、维修及保养方便等特点。适用于粒径 5mm 的干粉砂浆物料的现场搅拌可满足于砌筑、抹灰、地面砂浆等施工生产的需要。较传统施工方法，起效率大幅度提高。干粉砂浆散装移动筒仓由储料罐、连续搅拌机、自动供水系统、振动器、电控系统、计量系统组成。具有性能先进、结构合理、搅拌快速均匀、能耗低、操作简单、维修保养方便等优点。适用于干粉砂浆的现场搅拌，可满足于砌筑、抹灰、地面砂浆、特种砂浆、自流平砂浆及瓷砖粘合剂等。干粉砂浆储料罐是集运输、储存、搅拌功能于一体的多功能设备。由筒体总成、上料管、人孔盖装置、称重传感器(或上下料位器)除尘器、车载移动装置组成。计量系统：由四组传感器、校正系统、计量显示系统组成。计量显示只作为操作中储物料内现存量的参考，不作为贸易结算依据。

电控系统：双门防水电箱、相序保护器、震动延时继电器、搅拌控制系统。产品特点：

1. 自称重电子称量系统或上下料位报警系统，直接显示罐内物料水平，可加装gps调度系统。
2. 内置防离析技术。
3. 配置镂空犁刀式叶片技术砂浆连续混浆机，设计精巧，耐用、搅拌更均匀，清洗更方便。

型号及技术参数

型号	zy22a	zy22b	zy26a	zy26b
罐体容积m ³	22	22	25	25
设计压力mpa	0.05	0.05	0.05	0.05

罐体直径mm	2500	2500	2500	2500
罐体高度mm	7200	7200	7400	7400
地脚间距外侧mm	2500x2500	2500x2500	2600x2600	2600x2600
控制系统	料位报警	即时称重	料位报警	即时称重

以上分析仅供参考，请您以当地实际为准；我们愿以精湛的设备质量、良好的信誉和周到的售后服务为您的事业保驾护航，欢迎到我们公司洽谈选购

售后服务承诺：

客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。

【温馨提示】网站中产品标识的价格、产量仅作参考，具体价格以来电咨询为准：联系人小张：15236599971。欢迎新老客户来公司考察面谈，公司全体员工竭诚为您服务。

联系人：孔经理

手机：15236599971

邮箱：3542558963@qq.com

网址：www.aysqzjx.com

地址：河南省滑县东环路北段