

如何利用YT无机活性保温材料进行旧楼外墙保温

产品名称	如何利用YT无机活性保温材料进行旧楼外墙保温
公司名称	杭州五梁禾节能科技有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	品牌:五梁禾 型号:I
公司地址	萧山区浦阳镇桃湖村
联系电话	15355469150

产品详情

如何利用YT无机活性保温材料进行旧楼外墙保温

随着人们对生活要求的提高，旧楼外墙用YT无机活性保温材料进行保温改造的问题被越来越多的人认识到。旧楼外墙保温究竟怎么做？在工程用料上有什么注意事项？施工过程中有哪些细节？

五梁禾咨询电话：15355469150

业内专家指出，外墙保温工程首先要在楼顶烟道拴上两根绳子。其中一根为主绳，施工时候大工坐在上面，另外一根为辅绳，用来绑系施工人员的安全带。大工顺着主绳到达施工区域，在进行简单的墙面清洁处理后，如果你的旧楼外层是瓷砖的话，那可能需要把瓷砖去掉，在开始做。

一般隔热保温材料施工厚度在20mm-25mm内可一次性批抹即可完成，隔热保温材料厚度在30mm-40mm内可二次批抹即可完成，也可按外1内2复合保温。全部工序当天完成，七天后便可粘贴面砖，十天后便可做涂料饰面。施工工期比任何其它保温系统节省一半以上。省工序、省时间、省费用、工期短、效益高。注意最上端要进行45度角处理，这样雨水可以顺着斜坡流下，不会存水。如果业主有要求，也可以待防水砂浆晾干后，在其表层刷上和楼体颜色一致的外墙涂料。

