

# PosiTectorDPM露点仪

产品名称	PosiTectorDPM露点仪
公司名称	上海泛芯实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国defelsko 型号: PosiTectorDPM
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢4450室
联系电话	021-33561532 13611897719

## 产品详情

### PosiTectorDPM露点仪型号选择

PosiTectorDPM1	一体化基本型
PosiTectorDPM3	一体化高级型
PosiTectorDPMS1	分体式基本型
PosiTectorDPMS3	分体式高级型

### PosiTectorDPM露点仪探头选择指南

探头型号	内置探头		分体探头
包括主机和探头	标准型	DPM1	DPMS1

	高级型	DPM3	DPMS3
探头		PRBDPM	PRBDPMS

### PosiTectorDPM露点仪

小巧、便携、高效，专门设计用于表面处理前或过程中的环境控制，检测有凝结危险的情况。  
可测量和记录：空气温度、表面温度、相对湿度、露点温度和表面温度与露点温度的差值。特别适用于符合ISO8502-4条件的表面准备(根据ISO8502-4标准，铁上喷涂时，表面温度和露点温度的差值不能小于3 )。分体式探头极大地丰富了功能和方便了使用，单手操作简便。

#### 简单

-增强单手菜单导航 -无需再查看复杂的表格或使用滑尺计算 -声光报警 -重置功能可快速恢复出厂设置

#### 耐用

-适用于室内和野外操作 -橡胶仪器保护套和腕带 -耐酸、耐油、防水、防尘设计

#### 精确

-快速反应的精密传感器可提供精确稳定的读数 -Smart Trend技术可指示读数的趋势  
-提供符合NIST标准的证书 -符合ISO和ASTM标准

#### 多功能

-简单的操作即可存储数据 -用户可设定时间间隔自动记录数据，适合于不能亲自到现场测量的人员使用  
-每一个存储数据都有日期和时间的标记 -可选择中文菜单 -高对比度显示屏 -屏幕可反转显示

#### 高功效

-屏幕冻结功能，可锁住屏幕显示的数据 -USB接口，可将数据输出到计算机或打印机  
-无需下载软件，仪器采用通常的报告格式

### PosiTectorDPM露点仪技术参数

技术参数	测量范围	精度	分辨率
表面温度	-40 ~ 80	± 0.5	0.1

	80 ~ 190	$\pm 1.5$	0.1
空气温度	-40 ~ 80	$\pm 0.5$	0.1
湿度	0 ~ 100%	$\pm 3\%$	0.1%