

# PosiTectorUTG超声波测厚仪

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | PosiTectorUTG超声波测厚仪                      |
| 公司名称 | 上海泛芯实业有限公司                               |
| 价格   | 面议                                       |
| 规格参数 | 品牌:美国defelsko<br>型号:PosiTectorUTG Std/ME |
| 公司地址 | 上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢4450室                 |
| 联系电话 | 021-33561532 13611897719                 |

## 产品详情

美国DeFelsko公司超声波测厚仪PosiTectorUTG Std/ME

简单

-超大易读的LCD显示

-单手菜单操作 -预置常见材料声速，也可方便地调节声速 -支持恢复出厂设置 耐用

-防酸、防油、防水、防溶剂、防尘，符合或超过IP5X标准 -耐磨防腐蚀液晶显示屏 -防撞击橡胶保护套 精确

-精密探头可提供快速、精确的读数 -每台仪器都有校准证书，符合NIST标准

-符合美国和国际标准，包括ISO和ASTM标准 多功能

-英制/公制转换 -单点/两点校准 -高低限声光报警 -可存储1000组10000个数据

-内置时钟，可标注存储数据时间 -USB接口和红外接口，可将数据输出到计算机或打印机 -背光显示

-多语言菜单，包括中文 -PosiTectorUTG ME具有油漆穿透功能

PosiTectorUTG技术参数

| 型号   | UTG Std 标准型 | UTG ME 穿透型 |      |
|------|-------------|------------|------|
| 探头类型 | 5MHz双晶探头    | 5MHz接触式探头  |      |
| 测量模式 | 单次回波        | 单次回波       | 多重回波 |

|        |                 |                 |                |
|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 测量范围   | 1.00 ~ 125.00mm | 1.00 ~ 125.00mm | 2.50 ~ 60.00mm |
| 油漆穿透功能 | 无               | 支持              |                |
| 分辨率    | 0.01mm          | 0.01mm          |                |