

化工污水一体化处理设备厂家解决方案

产品名称	化工污水一体化处理设备厂家解决方案
公司名称	郑州鑫和环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州高新区沟赵办事处西连河村2组93号
联系电话	0156-39724566 15639724566

产品详情

化工污水一体化处理设备厂家解决方案 根据游泳池的使用性质，游泳池的池水温度一般定为27℃。池水的加热分两部分：初次充水及补水加热、循环水加热。依据锅炉房提供65℃的热水条件，初次充水及补水加热方式为采用冷、热水混合器直接加热，所需冷热水量计算如下：初次充水时间一般按24h~48h计循环水加热方式为采用板式换热器，间接加热，热媒仍为65℃热水，由于泳池一般采用UPVC材质管路，为避免热水损坏主管，一次热媒需要有自动控制系统，与过滤系统互锁

478 目前泳池消毒系统多种多样，但常规常用的一般有：臭氧消毒、氯消毒、紫外线消毒。

1.4.1 臭氧消毒简介 化工污水一体化处理设备厂家解决方案

臭氧消毒是目前世界公认的最理想，最彻底，最安全的消毒方式，由于臭氧在消毒过程中最终又转化为氧气，固对人体无害，对环境也没有任何的影响，是目前最环保的消毒设备，臭氧消毒设备在设备运行中有能耗低，维护简单的优点，其缺点也同样突出，目前臭氧的主要部件只能进口，其成本也具高不下，使得采用臭氧消毒设备时初期投入成本最高。

1.4.2 氯消毒简介

氯消毒是国内最常见的消毒模式，也是卫生部门对泳池水质检测的评价标准，对于安装了臭氧消毒的公共商业游泳池，您还需要投加一定的氯，使水体中的有效含氯量达到卫生部门的检测标准。

2. 游泳池设计的技术参数

2.1 分类 [按使用性质分] 化工污水一体化处理设备厂家解决方案