

煤矿用抗静电PVG1250s整芯阻燃输送带优质带

产品名称	煤矿用抗静电PVG1250s整芯阻燃输送带优质带
公司名称	济宁市九众机械设备有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:建筑 型号:PVG1250s 标准:国标
公司地址	山东省济宁市任城区李营工业园
联系电话	0537-7977773 15092691750

产品详情

PVG1250s整芯阻燃输送带

PVG阻燃输送带，带体不脱层、抗冲击、伸长小、耐撕裂。按结构不同可以分PVC为型，（塑料面）PVG型（阻燃输送带、煤矿用输送带）整芯阻燃带，执行MT/914-2008标准。

PVG800s整芯阻燃输送带产品特点：编辑

带体不脱层、抗冲击、伸长小、耐撕裂。按结构不同可以分PVC为型，（塑料面）PVG型（在PVC基础上加附橡胶面）整芯阻燃带，执行MT/914-2002标准。

PVC型适用于16度以下倾角的干燥条件下物料输送。

PVG型适用于20度以下倾角的潮湿有水物料输送。

阻燃性能：

- （1）滚筒磨数：滚筒表面温度不大于325。
- （2）喷灯燃烧：全厚试件去喷灯无火焰时间平均不大于3.0S，去覆盖层平均不大于5.0S。
- （3）丙烷燃烧：无损长度大于250mm

型号N/mm（拉伸强度）：

级别 4级 5级 6级 7级 8级 9级 10级

型号 680s 800s 1000s 1250s 1400s 1600s 1800s

3、表面电阻值：

上、下面平均值不大于3.0