

矿用竖井斜井巷道MGXTWV-12B1光缆

产品名称	矿用竖井斜井巷道MGXTWV-12B1光缆
公司名称	阜新信通线缆有限公司
价格	2.41/米
规格参数	品牌:阜通牌 型号:MGXTWV 适用范围:矿用竖井斜井巷道
公司地址	阜新市开发区新康街盛瑞路120号
联系电话	0418-3889119 13841822538

产品详情

产品描述：

矿用阻燃综合光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。缆芯的中心是一根磷化钢丝或挤上聚乙烯的钢丝绳，松套管(或填充绳及信号线)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物钢-聚乙烯粘结内护套后，蓝色阻燃pvc护套成缆。

层绞式矿用光缆,层绞式矿用阻燃光缆供应执行标准：q/azh1-20107-2009 mt386-1995

型号规格:mgtsv

规格：

2-96芯 2-12芯

使用范围及用途：

主要用于煤矿内语音、图像及数据等信号的传输

使用方法及环境：

适用于架空、穿管方式设，适用环境 -40 ~ +60

产品特点：

a、精确的余长控制保证光缆具有良好的抗拉性能和温度特性。

b、采用蓝色阻燃pvc进行二次护套，使光缆具有良好的阻燃效果。

c、金属加强构件、松套层绞填充式，钢—聚乙烯护罩，pvc外护套，使光缆具有良好的机械性能。

适用范围

应用范围：矿区的长途通信和局间通信

使用温度 ()：-40 ~ +70

敷设方式：架空，管道，直埋

技术特点：

低损耗，低色散，结构紧凑，良好的综合机械性能

允许侧压力(n/100mm)：长期：300，短期：1000

允许拉力(n)：长期：600，短期：1500

允许弯曲半径：敷设时20倍缆径，工作时10倍缆径