

工矿GL-PVC100*220*131电缆挂钩

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 工矿GL-PVC100*220*131电缆挂钩 |
| 公司名称 | 济宁市九众机械设备有限公司 |
| 价格 | 3.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:九众 型号:GL-PVC100*220*131 包装:袋 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营工业园 |
| 联系电话 | 0537-7977773 15092691750 |

产品详情

GL-PVC100*220*131矿用电缆挂钩

矿用电缆挂钩 矿用挂钩 电缆挂钩该产品采用高强PVC注塑成型，具有耐腐蚀，抗老化，强度高，使用寿命长，抗静电和阻燃性能好等特点。不同规格的挂钩可任意组合，安装方便，适合悬挂各种电缆。可广泛适用于矿山，地面，隧道和煤矿井下架设电缆。

GL-PVC38矿用电缆挂钩可根据所架设点电缆的根数灵活使用，在架设、撤除、增加、更换电缆时能达到省时、省工、省力。是目前矿山架设电缆时极为理想的架设附件。

挂钩式电缆挂钩可替代传统用钢材制作电缆挂钩及相应的支承件，适用于矿山、地面及地下通道架设电缆，尤其适用于煤矿井下架设电缆。

1、重量轻、承载大

单体重量是同体积钢制品的1/6，钩体最大可承载200Kg的拉力，弧形钩承重60Kg时直杆段挠度小于10mm。

2、GL-PVC68矿用电缆挂钩抗静电、抗老化、阻燃性能稳定

挂钩内外壁表面电阻（抗静电）算术平均值大于 3×10^8 ，有焰燃烧时间（平均值）小于3秒，无焰燃烧时间表（平均值）小于20秒，正常使用寿命可达40年，且外表无须防腐处理，不易变色和脆化。

3、GL-PVC70矿用电缆挂钩安装、更换方便

单体重最轻、体积小，便于运输移动，安装方式安全、简易、快捷，挂钩折装、组合时无需其它辅助工具，直接用手即可操作，GL-PVC80矿用电挂钩安装时可根据所铺设电缆或管道数量灵活增减挂钩数量及规格，工程造价低，劳动强度小、效率高，维护更换时，可直接折装单体挂钩，无需拆动其它挂钩和电

缆，且可以随意增减挂钩个数和电缆根数。

4、GL-PVC100电缆挂钩外形美观牢固

挂钩组合后不易脱落，且上下垂直成一个直线，不会左右摆动、扭曲、变形、铺设电缆后整齐牢固、美观耐用。

5、GL-PVC18矿用电缆挂钩健康环保

挂钩原料无毒无害，材料可回收重复利用。

阻燃、抗静电——挂钩的抗静电及阻燃成分均匀分配在挂钩本体内，因而抗静电及阻燃性能性能指标不会因为使用时间而受到影响，GL-PVC28矿用电缆挂钩抗静电及阻燃性能均符合煤矿行业标准，适用于井下易燃、易爆的工作场所。

质轻、安装方便，用在井下安装时不仅能降低工人劳动强度，提高工作效率，而且工程综合造价低。

抗老化、耐腐蚀——挂钩抗老化性能好，不易脆化，具有良好的韧性，吸收冲击力。使用寿命厂——在正常条件下使用，寿命可达到50年。

GL-PVC50矿用电缆挂钩安装及注意事项

GL-PVC58矿用电缆挂钩

- 1) 根据电缆型号及外径的大小选择适合的电缆挂钩，每1.2m~1.8m(也可以以电缆不下垂为限)为一个悬挂单位，每一单元根据悬挂一个或多个电缆挂钩。
- 2) 悬挂时，先将专门螺栓或其它悬挂件穿孔将挂钩固定在井壁上，挂钩固定时，弧形钩呈垂直下垂状。如多根电缆悬挂需采用一组挂钩两两串联悬挂。施工人员在地面上先将挂钩两两串联，再依前法固定。
- 3) 两个挂钩串联时，先将一个挂钩的挂孔对准另一个挂钩的挂杆，两挂钩的直杆段成直角，用力按入，使挂杆完全进入挂孔，然后手持弧形钩旋转，使两挂钩直杆段成180°。一挂钩的保险扣刚好嵌入另一挂钩凹。
- 4) 确认电缆整体进入弧形钩后，施工人员才可以放开电缆。

GL-PVC40矿用电缆挂钩注意事项：

- 1) 每一单元可串联挂钩个数不易超过10个。
- 2) 为提高悬挂质量，挂钩的直杆段在静止时最好紧靠井闭，如无法做到，应适当减少串联个数或增加单元组。
- 3) 严禁施工人员以凌空跳跃方式将电缆快速送入弧形钩，可能使弧形钩在瞬间承受电缆加人体的重量，造成断裂。
- 4) 确认电缆整体进入弧形钩后，施工人员才可以放开电缆。

GL-PVC48矿用电缆挂钩产品优势

- (1) 高强度，能够长时间承受负荷；
- (2) 良好的回弹性，能够弯曲而不变形，同时能保持韧性，抵抗反复冲击；
- (3) 耐磨自润滑性，提供了优于青铜铸铁碳钢和酚醛层压板在无油（或脱油）润滑应用时的工作性能，降低消耗，节约能源；
- (4) 吸噪声、减震，PVC复合材料模量比金属小得多，对震动的衰减大，提供了优于金属防止噪音的实用途径；
- (5) 与金属相比，PVC复合材料硬度低，不损伤对磨件；
- (6) 低mc系数，提供了其在摩擦件上广泛应用可能；
- (7) 高化学稳定性，耐碱、醇、醚、碳氢化合物、弱酸、润滑油、洗涤剂、水（海水），并具有无臭、无毒、无味、无锈的特点，为其广泛应用在抗碱腐蚀，环保卫生、食品、纺织印染等方面的机械零部件使用提供了优良条件。
- (8) 简化机器的维修保养、节约劳动力，优良的机械切削加工性能、提高劳动生产力。

公司建立了完善的质量管理体系，确保了产品质量。我们将本着“科学管理，创造精品，用户至上，优质服务”的理念，以更优越的机制，科学的管理，创新的设计，先进的技术，可靠的产品，优质的服务，为煤炭工业的发展和科技进步服务。

九众 创新 值得

品质 生产 信赖

厂址：山东济宁任城区李营工业园

销售热线:150-9269-1750

服务电话：0537-7977773

咨询QQ：2715966603