

ASTM H23模具钢参数 熔点 密度 锻饼

产品名称	ASTM H23模具钢参数 熔点 密度 锻饼
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

ASTM H23 牌号：H23/T20823 标准：ASTM A681-08 化学成分：碳 C：0.25~0.35 锰 Mn：0.15~0.40 磷 P：0.030 硫 S：0.030 硅 Si：0.15~0.60 铬 Cr：11.00~12.75 钒 V：0.75~1.25 钨 W：11.00~12.75 钼 Mo：~ 上海威力主要以现货的形式经营：舞钢、武钢、首钢、宝钢、邯钢、安钢、新余等钢厂现货直销企业，常年享受优惠价格，现货资源丰富，可根据您的要求定轧各种材质规格的，一、可根据您的需求进行加工、切割各种异型件，并为客户运输，交货时间快，二、可按国标、冶标、美国AISI、ASME、ASTM、日本JIS/德国DIN、法国NF、英国BS欧标EN国标ISO等标准供货，三、可供棒材规格范围：直径8mm-350mm，长度6000mm，（也可根据客户需要供应更大规格的棒材），上海威力主要以现货的形式经营全国各大钢厂生产的圆钢、合金钢、工具钢，可为用户加工生产材质型号热轧圆钢及冷拉圆钢，并可长期现货供应各种规格热轧圆钢、冷拉圆钢及常年所代理公司的各种规格圆钢，产地：石钢、抚钢、首钢、长城特钢、西宁特钢、大冶、宝钢、本钢、杭钢、重庆特钢、德国、美国、日本进口的圆钢。

ASTM H23 材料各种规格：

ASTM H23 棒材规格：10mm-300mm，长度2米至6米；线材规格：直条或盘圆：5.5-25；板材/带材规格：箔材：0.2mm以下，薄板：0.2-4.0mm，中板：4-20mm，厚板：20-60mm，特厚板：60mm；管材和teshu需求可以来咨询定制。

ASTM H23 材料交货状态：

ASTM H23 1、棒材以锻轧状态、黑皮态、磨光态或车光态供应；2、圆饼和环坯以锻态供应；3、环件以固溶状态供应；4、板材经固溶、碱酸洗、矫直和切边后供应；带材经冷轧、固溶、去yang化皮交货；丝材以固溶酸洗盘状或直条状、固溶直条细磨光状态交货。板带材表面：亮面、2B面、B(6k)镜面、8K镜面、拉丝面、磨砂面 精板表面：亮面,雾面,亚光面,镜面，还可按客户要求镀其他光色。

ASTM H23 加工中会产生的缺陷:

ASTM H23 大家在加工中要注意下以下几点（1）粉尘、浮铁粉嵌入在材料表面上（2）粗糙研磨和粗糙表面能够发生腐蚀和沉积物，（3）焊工在薄板表面引弧时，保护膜受损（4）油脂油漆笔印残余粘合剂。

ASTM H23 主要应用：一般适用于制造xiao酸，cu酸的生产 and 轻工，纺织等工业中的既要要求强韧性又耐腐蚀的轴，活塞杆，泵等零件。