

PE-ZKW聚乙烯束管矿业首选抗氧化耐磨束管

产品名称	PE-ZKW聚乙烯束管矿业首选抗氧化耐磨束管
公司名称	济宁市九众机械设备有限公司
价格	2.50/米
规格参数	品牌:九众 型号:PE-ZKW/8×8 包装:简易
公司地址	山东省济宁市任城区李营工业园
联系电话	0537-7977773 15092691750

产品详情

pe-zkw聚乙烯束管

煤矿用聚乙烯束管，由具有抗静电和阻燃矿用安全特性的聚乙烯粒子为主要原料，经挤出成型半硬特征的聚乙烯可扰管（以下简称芯管），若干根芯管组合一起，并在外部挤包外护皮（以下简称护套）而成。

pe-zkw/8×1煤矿用聚乙烯束管，与紫铜管缆相比，具有成本低、柔韧性好、施工方便，耐酸、耐碱、耐腐蚀、重量轻、气密性好，系列化成套性强等特点。

阻燃抗静电束管常用于煤矿，可分为矿用聚乙烯束管、矿用聚氯乙烯束管、矿用多功能束管三种。

pe-zkw/10×1矿用聚乙烯束管按材质分类主要有：塑料束管、铜束管（铜管缆）两大类；其中塑料束管按材质又可分为：pe-zkw/10×4聚乙烯束管、聚氯乙烯束管；按芯管及护套材质区分又可细分为：聚乙烯芯管聚乙烯护套束管（或简称聚乙烯束管）、聚乙烯芯管聚氯乙烯护套束管、聚氯乙烯芯管聚乙烯护套束管（或简称聚氯乙烯束管）。

按芯管数量可分为一芯、二芯、三芯、四芯、五芯、六芯、七芯、八芯、十芯、十二芯、十六芯、十八芯、十九芯、二十芯、二十四芯、三十芯、三十二芯等十七种。

pe-zkw/10×8矿用聚乙烯束管按用途分类主要有：抽气监测束管、气动控制束管、气体输送束管、多功能束管（气、电输送用）四种；

pe-zkw/12×3矿用聚乙烯束管按性能分类塑料束管主要有：普通塑料束管、阻燃塑料束管、阻燃抗静电塑料束管（或称矿用塑料束管）三大类

pe-zkw/8×5煤矿用聚乙烯束管，可根据用户要求定制各种不同规格及长度，最大长度可达5000

米，用户安装时可根据需要自行进行分割；

pe-zkw/12×6煤矿用聚乙烯束管，主要用于地下采矿用气体采样、信号传递的地下矿井用束管监测系统，也可用于防灭火低压（0.5mpa以下）注氮，统一分类为矿用（zkm）。

pe-zkw/12×8煤矿用聚乙烯束管，使用环境为：温度-10 ~40 ；相对湿度30%~80%；使用压力为：正压0~0.5mpa；真空度103-50kpa。

pe-zkw/8×10煤矿用聚乙烯束管，产品型号按束管的用途、芯管及护套材质、公称外径、芯数来划分，规格格式为：pe- - × 。

规格中 依次为a主材质--pe、b用途--矿用束管zkm、c芯管外径（mm）、d芯管数量（根）；

示例：pe-zkm-10×12表示公称外径为10mm、芯管数量为12芯的矿用聚乙烯束管。

1、酒精喷灯燃烧时间：有焰燃烧：单根最大 10s，6根算术平均值 3s；无焰燃烧：单根最大 60s，6根算术平均值 20s。

2、表面电阻算术平均值： 1×10^6 Ω。（小于10的6次方）

pe-zkw/10×16煤矿用聚乙烯束管，其他常规性能指标有：液压试验 0.63mpa、拉伸强度 9.0mpa、断裂伸长率 300%。

pe-zkw/10x10煤矿用聚乙烯束管的矿用安全特性：

1、酒精喷灯燃烧时间：有焰燃烧：单根最大 10s，6根算术平均值 3s；无焰燃烧：单根最大 60s，6根算术平均值 20s。

2、内外表面电阻算术平均值： 1×10^6 Ω。（每米长度小于10的6次方欧姆）pe-zkw/12×10煤矿用聚乙烯束管及煤矿用聚氯乙烯束管的其他常规性能指标有：液压试验 0.63mpa、拉伸强度 9.0mpa、断裂伸长率 300%。

九众 创新 值得

品质 生产 信赖

厂址：山东济宁任城区李营工业园

销售热线:150-9269-1750

服务电话：0537-7977773

咨询qq：2715966603