ASTM H25模具钢光圆规格 焊材

产品名称	ASTM H25模具钢光圆规格 焊材
公司名称	上海威励金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

ASTM H25牌号:H25/T20825标准:ASTM A681-08化学成分:碳 C: $0.22 \sim 0.32$ 锰 Mn: $0.15 \sim 0.40$ 磷 P: 0.030硫 S: 0.030硅Si: $0.15 \sim 0.40$ 铬Cr: $3.75 \sim 4.50$ 钒V: $0.40 \sim 0.60$ 钨 W: $14.00 \sim 16.00$ 钼 Mo: \sim 相当于08AL(5213)深冲钢,需保证非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN,冷轧碳素钢薄板及钢带调质代退火状态为A,标准调质为S,1/8硬为8,1/4硬为4,1/2硬为2,硬为1,表面加工代无光泽精轧为D,光亮精轧为B,如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板,再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板,8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为:S+含碳量+字母代号(C、CK),其中含碳量用中间值×100表示,字母C:表示碳K:表示渗碳用钢,如碳结卷板S 20C其含碳量为0.18-0.23%,结构钢板1、压力容器用钢板:用大写R冶炼方法一般由供方自行决定,设计者不再另行提出,如需方有特殊要求时可在合同中加以注明,(2)低合金高强度结构钢采用与碳素结构钢相同的牌号表示方法,仍然根据钢材厚度(直径)<160mm时的屈服点大小,分为Q295、Q345、Q390、Q420、Q460,钢的质量等级有A、B、C、D、E五个等级,E级要求-40 的冲击韧性,低合金高强度结构钢一般为镇静钢,钢的牌号中不注明脱yang方法,冶炼方法也由供方自行选择。

- 1:本公司可按客户要求尺寸开锯,毛料按实际重量称重。
- 2:光板/精板计算方式:长+5MM*宽+5MM*厚+5MM*0.00000785(比重)3:加工费:光板每公斤2.0元(单件不足10KG)另加收加工费15元/件。精板每公斤2.5元(单件不足10KG)另加收加工费30元/件。(如需加工热处理等配套服务的请联系后再定价格。)圆钢以整捆起(每捆2.8-4.6吨),板材以整包起批(每包2.5-4.0吨),卷材随仓库走(小卷2-8吨、大卷11-23吨)。ASTM H25零售:可根据客户的不同需要进行切割、分条、裁剪或订做尺寸,具体情况以电话或者微信联系为准。