

ASTM H25模具钢光圆规格 焊材

产品名称	ASTM H25模具钢光圆规格 焊材
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

ASTM H25牌号：H25/T20825标准：ASTM A681-08化学成分：碳 C：0.22 ~ 0.32 锰 Mn：0.15 ~ 0.40 磷 P：0.030 硫 S：0.030 硅 Si：0.15 ~ 0.40 铬 Cr：3.75 ~ 4.50 钒 V：0.40 ~ 0.60 钨 W：14.00 ~ 16.00 钼 Mo：~ 相当于08AL（5213）深冲钢，需保证非时效性时，在牌号末尾加N为SPCEN，冷轧碳素钢薄板及钢带调质退火状态为A，标准调质为S，1/8硬为8，1/4硬为4，1/2硬为2，硬为1，表面加工代无光泽精轧为D，光亮精轧为B，如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板，再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工，要求保证机械性能的冷轧碳素薄板，8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为：S+含碳量+字母代号（C、CK），其中含碳量用中间值×100表示，字母C：表示碳K：表示渗碳用钢，如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%，结构钢板1、压力容器用钢板：用大写R冶炼方法一般由供方自行决定，设计者不再另行提出，如需方有特殊要求时可在合同中加以注明，（2）低合金高强度结构钢采用与碳素结构钢相同的牌号表示方法，仍然根据钢材厚度（直径）<16mm时的屈服点大小，分为Q295、Q345、Q390、Q420、Q460，钢的质量等级有A、B、C、D、E五个等级，E级要求-40的冲击韧性，低合金高强度结构钢一般为镇静钢，钢的牌号中不注明脱氧方法，冶炼方法也由供方自行选择。

1：本公司可按客户要求尺寸开锯，毛料按实际重量称重。

2：光板/精板计算方式：长+5MM*宽+5MM*厚+5MM*0.0000785（比重）3：加工费：光板每公斤2.0元（单件不足10KG）另加收加工费15元/件。精板每公斤2.5元（单件不足10KG）另加收加工费30元/件。（如需加工热处理等配套服务的请联系后再定价格。）圆钢以整捆起（每捆2.8-4.6吨），板材以整包起批（每包2.5-4.0吨），卷材随仓库走（小卷2-8吨、大卷11-23吨）。ASTM H25零售：可根据客户的不同需要进行切割、分条、裁剪或订做尺寸，具体情况以电话或者微信联系为准。