

# 河北防风抑尘网厂家供应南阳金属挡风网漯河挡风抑尘墙

产品名称	河北防风抑尘网厂家供应南阳金属挡风网漯河挡风抑尘墙
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	25.00/米
规格参数	板厚:0.4-1.5mm 网孔:6mm 尺寸:0.9x4米
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

河北防风抑尘网厂家供应南阳金属挡风网漯河挡风抑尘墙

彩色防风抑尘网的主要材质彩钢板，也叫彩钢防风抑尘网，彩钢抑尘网。有彩钢房，彩钢瓦等形式。

表面处理：静电喷涂。

彩色防风抑尘网设计和施工主要分为四部分：

- (1) 彩钢防尘网地下基础：由预制混凝土块或现场浇注地下基础。
- (2) 彩钢防尘网支护结构：工程设计按风力风速设计参数。采用钢支架支护，支架主要给“挡风抑尘墙”提供足够的强度，抵御强风的破坏，其次考虑整体美观。支架主体选用钢管，采用钢筋砼支柱作“挡风抑尘墙”的支架。
- (3) 彩钢防尘网安装：使用寿命15~20年。使用环境温度：-40至+80，连接采用螺钉和压板固定。挡风抑尘板的具体尺寸、弯曲度、开孔率应根据堆场的实际情况进行设计。
- (4) 挡土砖墙：为防止雨雪后煤泥水外溢，挡风墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙。

彩色防风抑尘网的产品特点：

- 1、抗紫外线（耐老化）产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。
- 2、阻燃性因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。

- 3、抗冲击产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。
- 4、防静电产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用
- 5、用彩涂钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行表面处理。