

# 油烟净化器厨房排烟通风管道工程安装图

产品名称	油烟净化器厨房排烟通风管道工程安装图
公司名称	保定市清苑区微旺通风管道加工厂
价格	30.00/台
规格参数	品牌:微旺 型号:标准 尺寸:定做
公司地址	保定市清苑区闫庄乡大吕庄村
联系电话	0312-8103121 17732219006

## 产品详情

中央空调安装价格 通风管道 厨房排烟管道制作 保定微旺通风管道加工厂（吕经理 电话：17732219006 qq：253981956）

通风管道材料一般采用薄钢板涂漆或镀锌薄钢板，利用建筑空间或地沟的也可采用钢筋混凝土或砖砌风道；其表面应抹光，要求高的还要刷漆。地沟风道要作防水处理。放在有腐蚀气体的房间的通风管道可采用塑料或玻璃钢。通风管道的形状一般为圆形和矩形。圆形通风管道强度大耗钢量小，但占有有效空间大，其弯管与三通需较长距离。矩形通风管道由于有占有有效空间较小、易于布置、明装较美观等特点，故空调通风管道多采用矩形通风管道。矩形通风管道的宽高比宜在2.5以下。高速通风管道宜采用圆形螺旋通风管道。椭圆形螺旋通风管道具有圆形和矩形通风管道的优点，是一种理想的通风管道，但由于需要专门的设备加工，目前用的较少。

中央空调的送风方式有多种，对于风冷式或水冷式功率在7.5kW以上的大型单元式空调机组一般采用送风的余压较大，因此采用来连接送风管道，以风口送风。这种送风方式有三种连接方法。

（1）将空调器直接置于室内接风道德形式，风口为散流器，无回风口，循环风可由机组中部或两侧面的回风格栅吸回，这种形式可以省回风管道。

（2）将空调器置于房间外部，在送风风管分支管上装设散流器风口，空调房间的回风经由专门设置回风口和回风管道吸至空调器中。这种方式安装较简单，但房间内的管道占用空间，且影响美观。

（3）将空调器置于空调房间外面的邻室内，风道布置在上面，风口可为矩形百叶窗式，回风经由空调房间的门下回风格栅吸至空调器内。这种方式由走廊回风，每个空调房间均设有送风口和门下回风格栅，这种方式效果较好，但安装工艺较复杂。

一种是被动吸附过滤式的空气净化原理。被动式的空气净化，是用风机将空气抽入机器，通过内置的滤网过滤空气，主要能够起到过滤粉尘、异味、消毒等作用。这种滤网式空气净化器多采用HEPA滤网+活性炭滤网+光触媒（冷触媒、多远触媒）+紫外线杀菌消毒+静电吸附滤网等方法来处理空气。其中HEPA

滤网有过滤粉尘颗粒物的作用，其他活性炭等主要是吸附异味的的作用，因此，可以看出，市面上带有风机滤网、光触媒、紫外线、静电等各种不同标签、看似十分混乱的空气净化器所采用的工作原理基本是相同的，都是被动吸附过滤式的空气净化。

第二种工作原理是主动式的空气净化原理。市场上的主动类空气净化器和双重净化类空气净化器一般只选择一种主动式的净化技术。市场上主要有银离子净化技术、负离子技术、低温等离子技术、光触媒技术和净离子群技术。主动式的空气净化原理与被动式空气净化原理的根本区别就在于，主动式的空气净化器摆脱了风机与滤网的限制，不是被动的等待室内空气被抽入净化器内进行过滤净化，之后再通过风机排出，而是有效、主动的向空气中释放净化灭菌因子，通过空气弥漫性的特点，到达室内的各个角落对空气进行无死角净化。在技术上比较成熟的主动净化技术主要是利用负氧离子作为净化因子处理空气和利用臭氧作为净化因子处理空气两种。这两种就是典型的基于主动净化原理而进行工作的空气净化器