

YT无机活性保温材料-知识讲解

产品名称	YT无机活性保温材料-知识讲解
公司名称	杭州五梁禾节能科技有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:五梁禾 型号:I
公司地址	萧山区浦阳镇桃湖村
联系电话	15355469150

产品详情

YT无机活性保温材料-知识讲解

YT无机活性保温材料

可应用于建筑物的外墙外保温、内保温、内外组合保温、分户墙保温以及防火隔离带、楼地面、屋面的保温。YT无机活性保温材料系统分为无网和有网两大类型。那么对于这种改性无机保温砂浆在施工中该注意些什么呢？

五梁禾电话：15355469150

YT无机活性保温材料 绿色节能产品使用 先用清水将基面墙面的灰尘和油污处理干净并达到适度湿润后，将搅拌好的直接批抹于基层墙体上或已施工过的水泥砂浆面上。第一遍均匀密实将墙体覆盖，厚度在10mm左右，当第一遍材料的含水率大约在50%时，可进行第二遍批抹，批抹厚度掌握在10-20mm之间。达到粘结牢固、不空鼓、不开裂。一般施工厚度在20mm内可一次性批抹完成，厚度在30mm内可二次批抹完成，也可做内外复合施工，既可省掉内外粉刷水泥砂浆的材料成本费用和人工费，又可节省施工工期，达到一举多得。初凝时间为2小时左右，全部工序当天完成，七天后便可粘贴面砖，十天后便可做涂料饰面。若基层墙体为混凝土剪力墙时，使用需提前一天做常规界面砂浆甩浆处理，建议剪力面接缝处挂网(玻纤网或镀锌钢丝网)，以缓解基层墙体材料因膨胀收缩系数不同而出现问题。

五梁禾YT无机活性保温材料具有极强的特点，改性无机保温砂浆统保温性能好，保温材料具有良好的粘接性能和抗裂性能。YT无机活性保温材料系统的施工操作与普通砂浆抹灰相同，可用于不同墙体和其他部位，施工简便、造价低。改性无机保温砂浆属A级不燃材料，消防安全性能良好。所以大家在使用中尽可放心！