

# 施迈赛GEJ30两级跑偏开关

产品名称	施迈赛GEJ30两级跑偏开关
公司名称	上海施迈赛电器有限公司
价格	2.00/台
规格参数	品牌:施迈赛 型号:GEJ30 货期:1-2周
公司地址	上海市浦东新区张杨路628弄东明广场1号4A室
联系电话	021-58362777 13601609599

## 产品详情

施迈赛GEJ30跑偏传感器，GEJ30跑偏传感器，皮带机跑偏，沈阳两级跑偏开关，KHP皮带机综合保护器，山东跑偏传感器，安徽淮南GEJ跑偏传感器用途，陕西跑偏传感器价格，山西跑偏传感器，内蒙古跑偏传感器型号，黑龙江跑偏传感器

我厂生产的GEJ30防爆跑偏开关 | 也叫跑偏传感器采用高精密铝合金生产压铸而成，强度高、外壳重量轻而且坚固，外面用黄色烤漆，光滑而鲜艳。便于发现。用于带式输送机皮带跑偏而紧急停机。

施迈赛GEJ30防爆跑偏开关 | 也叫跑偏传感器，矿用跑偏传感器为矿用本安型电气设备，主要用于皮带输送机皮带跑偏监测，广泛适用于煤矿等电力行业。GEJ30矿用跑偏开关（传感器）、GEJ30两级跑偏开关GEJ30防爆两级跑偏开关、GEJ30跑偏传感器 GEJ30两级跑偏开关 GEJ30矿用跑偏传感器 GEJ30防水防油两级跑偏开关 GEJ30皮带跑偏传感器

GEJ30矿用跑偏开关（传感器）参数：

- 1.接点容量：DC12V/0.5A，用于经检验合格的本安电路中；
- 2.输出接点形式：一对常开；
- 3.重量：3Kg

4.外形尺寸：380\*170\*72mm

5.动作角度：30度 ± 3度

6.触杆的动作用力：20-100N

7.复位角度：15度 ± 3度

8.探杆转动的极限角度： 70度

9.外壳防护等级：IP67 HFKPT1-12-30、HFKPT1-20-35、KPT1-12-30、KPT1-20-35、FPK-20-35、NKPK1-12-30、NKPK1-20-35、YHPK-I、JHFP-20-35限位开关

两级跑偏开关适用于皮带输送机，能使皮带输送机在皮带跑偏将导致严重挂边磨损甚至发生撕裂事故前就发出报警信号以及进一步的自动停车。

施迈赛GEJ30跑偏传感器，跑偏开关

GEJ30跑偏传感器适用于具有露天煤矿、选煤厂等工作场所，作为矿用带式输送机保护装置的配套检测之用。对胶带输送机的输送带的跑偏情况进行监控，当胶带输送机的输送带跑偏时，传感器输出低电平信号，保护装置经过延时，切断输送机控制电源，实现跑偏保护，传感器安装数量不限，并且均为并联连接。

防爆型式:矿用本质安全型，防爆标志

外形尺寸：350mm × 165mm × 65mm；质量：3kg。

动作角度  $30 \pm 3^\circ$ ，触杆的动作用力：20 ~ 100N。

复位角度  $15^\circ$ ，探杆转动的极限角度不小于  $70^\circ$ 。

接触电阻:闭合接点的接触电阻不大于0.1  $\Omega$ ，振动、冲击和寿命试验后不大于0.2  $\Omega$ 。

工作原理:传感器安装在皮带两边的支架上，正常时皮带不接触跑偏触杆，传感器的两接线端子不接通；

当皮带跑偏接触到跑偏触杆并推动触杆偏离正常位置  $30^\circ \pm 3^\circ$  时，传感器的两接线端子接通。

皮带复位后，跑偏触杆自动返回至  $15^\circ \pm 3^\circ$  时，传感器的两接线端子应断开。

安装:将传感器安装在皮带两边的支架上，打开传感器接线盒,用电缆将E（跑偏信号）、O（电源地）

接至带式输送机保护装置主机内对应的接线端子上。

调试:轻轻推动传感器的煤位触杆至偏离正常位置 $30 \pm 3^\circ$  ,传感器的两接线端子应接通,松开后,煤位触杆自动返回至 $15 \pm 3^\circ$  时,传感器的两接线端子应断开