

D-1503植筋胶、植筋胶厂家

产品名称	D-1503植筋胶、植筋胶厂家
公司名称	北京中冶欧德建筑技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中冶欧德 型号:D-1503
公司地址	北京昌平区沙河镇工业园
联系电话	13552800531

产品详情

D-1503植筋胶、植筋胶厂家

优质植筋胶、厂家直销。详情请咨询:13552800531

D-1503植筋胶 改性环氧类树脂，粘接强度高，承载快，抗拉力大，抗疲劳

D-1503植筋胶 耐腐蚀，耐湿热老化，抗震动

D-1503植筋胶是新型改性环氧建筑结构用锚固胶，为双组分产品。具有抗拉强度大，与各种基材（混凝土、砖、石材）相容性好等特点，耐老化，可广泛应用于结构改造加固，设备安装，幕墙锚固安装等钻孔锚固钢筋、螺栓。

应用范围

本产品应用于各种建筑结构中的钢筋埋植与螺栓锚固。工程建筑加固各种设备基础的锚固、锚牢。矿山巷道顶壁部位的锚固支护，铁轨的锚固及铁轨绝缘锚固。幕墙安装锚固及化工设备、管道、广告牌等的安装锚固。水利设施、码头、公路、桥梁等工程的各种锚固。

产品特点

改性环氧类树脂，粘接强度高，承载快，抗拉力大，抗疲劳

耐腐蚀，耐湿热老化，抗震动

锚固效果如同预埋，成本低

固化后无膨胀、收缩，对基材不造成破坏

无毒、环保、不含挥发性溶剂

技术指标

检测项目		性能指标
劈裂抗拉强度(MPa)		8.5
抗弯强度(MPa)		50
抗压强度(MPa)		60
钢-钢拉伸抗剪强度标准值(MPa)		10
约束拉拔条件下带肋钢筋 与混凝土粘结强度/MPa	C30 25	11

	I=150	
	C60	17
	25	
	I=125	
钢对钢T冲击剥离强度 (mm)		25
热变形温度 ()		65
不挥发物含量 (%)		99

优质植筋胶、厂家直销。详情请咨询:13552800531