

植筋胶的使用方法 中冶欧德

产品名称	植筋胶的使用方法 中冶欧德
公司名称	北京中冶欧德建筑技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中冶欧德 型号:D-1503
公司地址	北京昌平区沙河镇工业园
联系电话	13552800531

产品详情

植筋胶的使用方法 中冶欧德

优质植筋胶、厂家直销。详情请咨询:13552800531

D-1503植筋胶 耐腐蚀，耐湿热老化，抗震动

D-1503植筋胶 锚固效果如同预埋，成本低

应用范围

本产品应用于各种建筑结构中的钢筋埋植与螺栓锚固。工程建筑加固各种设备基础的锚固、锚牢。矿山巷道顶壁部位的锚固支护，铁轨的锚固及铁轨绝缘锚固。幕墙安装锚固及化工设备、管道、广告牌等的安装锚固。水利设施、码头、公路、桥梁等工程的各种锚固。

使用说明

钻孔：

用冲击钻打出设计所要求的直径及深度的锚孔。

清灰：

用压缩空气吹尽孔内浮灰，再用毛刷清孔，反复数次清干净为止。

配料：

配料前先用搅拌器分别对A、B组分进行上下充分搅拌，用胶量按2：1比例称取A、B两组分，于干净容器中搅拌均匀至色泽一致。

注胶：

将调好的胶粘剂从孔底逐渐向外注入孔中，填充量为孔深的1/2—2/3，调好的胶要在操作期内用完。本品的操作时间常温（22℃）下为45分钟，如环境温度高于常温则操作时间适当缩短，低于常温适当延长。

锚固：

将锚杆（或钢筋）植入孔中，去除孔口多余的胶料。

固化：

将处理好的钢筋插入孔中，转动、抽动数次，固定即可。常温下养护时间应大于72小时。

用量、包装、运输、储存

小包装：本产品采用铁桶包装，A：B=2：1，A组分，8公斤。B组分，4公斤。12公斤/组，24公斤/箱。

大包装：90kg / 组（主剂：60kg，2桶；固化剂：30kg，1桶）。

本品应密封贮存在环境温度-5℃~40℃的干燥，清洁的库房内，远离明火，不得露天堆放或雨淋，不得损坏包装。A，B两组分应分开存放，避免混杂，保质期自生产之日起未开封为六个月，开封后为一个月。

优质植筋胶、厂家直销。详情请咨询:13552800531

