

# 植筋深度规范要求 植筋胶价格

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 植筋深度规范要求 植筋胶价格       |
| 公司名称 | 北京中冶欧德建筑技术有限公司       |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 | 品牌:中冶欧德<br>型号:D-1503 |
| 公司地址 | 北京昌平区沙河镇工业园          |
| 联系电话 | 13552800531          |

## 产品详情

植筋深度规范要求 植筋胶价格

优质植筋胶、厂家直销。详情请咨询:13552800531

D-1503植筋胶 固化后无膨胀、收缩，对基材不造成破坏

D-1503植筋胶 无毒、环保、不含挥发性溶剂

植筋深度规范要求 植筋胶价格

### 产品特点

改性环氧类树脂，粘接强度高，承载快，抗拉力大，抗疲劳

耐腐蚀，耐湿热老化，抗震动

锚固效果如同预埋，成本低

固化后无膨胀、收缩，对基材不造成破坏

无毒、环保、不含挥发性溶剂

## 植筋深度规范要求 植筋胶价格

### 用量、包装、运输、储存

小包装：本产品采用铁桶包装，A：B=2：1，A组分，8公斤。B组分，4公斤。12公斤/组，24公斤/箱。

大包装：90kg / 组（主剂：60kg，2桶；固化剂：30kg，1桶）。

本品应密封贮存在环境温度-5 ~40 的干燥，清洁的库房内，远离明火，不得露天堆放或雨淋，不得损坏包装。A，B两组分应分开存放，避免混杂，保质期自生产之日起未开封为六个月，开封后为一个月。

## 植筋深度规范要求 植筋胶价格

### 注意事项

锚固力与孔洞及钢筋表面状况、孔径大小、钢筋直径、锚固长度、混凝土强度等因素密切相关，表中所列数值仅供参考；

植筋后若需焊接，焊缝距植筋表面不应小于500mm，并用湿布包裹钢筋根部。可采用不同的钢筋长度来避免焊缝在同一受力截面。如果焊接部位紧邻锚固端，最好选择先焊后锚。

优质植筋胶、厂家直销。详情请咨询:13552800531