

液体恒温箱温度0-100度容积280L

产品名称	液体恒温箱温度0-100度容积280L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

液体恒温箱温度0-100度容积280L厂家简介：

液体恒温箱温度0-100度容积280L厂家 福意联成为实验室科研攻关的贴心管家是我们的追求。公司与各大科研/医院/高校建立了良好的合作关系。长期于科学院、遗传发育、植物，农科院，医学科学院等研究；北京大学、清华大学、农业大学、北京林业大学、南开大学、天津大学、301医院（解放军总医院）、西苑医院、协和医院等医疗；化工、制药、生物的公司及厂家。做福意品牌创美好未来，福意联（Fuyilian）和千家万户在一起。

液体恒温箱温度0-100度容积280L参数：

液体恒温箱温度0-100度容积280L：特点：

7吋800×480点阵65K色真彩触摸显示屏 控制方式：P.I.D微电脑环境扫描微处理芯片 三重保护 对人员的保护。漏电流和过电流保护系统。当设备出现漏电流、过电流危险情况时，能自动跳闸快速切断电源，确保操作人员的。 对样品的保护。当主控电路出现异常导致温度失控时，设备自动备份的应急执行中止异常动作，确保样品的。 对财产的保护。过升保护系统。当加热元件失控温度急速上升时，能自动切断加热电源，防止引发火灾危及财产。 可选配嵌入式打印机和RS-232通讯接口 自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、恢复、参数记忆、参数密码保护、温度显示校正 监视计时器、优良式过升防止器、优良式温保护器（可调）、优良式漏电、过电流跳闸等 自诊断功能：传感器故障报警，上、下限温报警 高响应、高精度热传感器 立体加热，确保工作室具有良好的均一性 设计合理的风道结构，微风气流循环设计 大于1mm厚#304镜面不锈钢内胆，#304不锈钢电抛光搁板 的几何腔体洁净设计,保证对样品主动的保护

液体恒温箱温度0-100度容积280L：

1、定期清理恒温箱内的冰霜和水分，含水量大的食物放入恒温箱内储存之前先用保鲜膜包裹起来；2、定期用表面的积尘积垢，保持恒温箱周围通风顺畅；3、储存在恒温箱内的食物应按照类别尽可能分区摆放，尽可能外表面不可以有布一类的遮挡，不要在侧板上贴一些招示贴一类的东西，以免影响到恒温箱制冷系统的散热效率。需要给恒温箱断电停用的，停用之前应把恒温箱内清理干净，晾干水分，保持恒温箱处在通风干燥的位置上，

福意联恒温、冷藏设备等等。公司致力于用于生命科学研究的各系列培养箱（柜），吸收和生命科学的培养理念，不断完善培养设备度和可靠性。目前诸多指标均已达到及水平。

液体恒温箱温度0-100度容积280L