

# 防爆防腐动力配电箱直销

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 防爆防腐动力配电箱直销                 |
| 公司名称 | 武汉咏绎仪器仪表有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 武昌区沙湖新村1号沙湖友谊国际二期8栋2单元2层1号  |
| 联系电话 | 86-027-87719546 15927129303 |

## 产品详情

【简单介绍】防爆防腐动力配电箱采用复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防水，防尘功能；【详细说明】防爆防腐动力配电箱适用范围适用于1区、2区危险场地。适用于 A、 B、 C类，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境。

防爆防腐动力配电箱技术参数 防爆标志:Exed CT6\*Exed BT6 额定电压：AC380/220V/50Hz 主回路额定电流：60A-250A 防护等级：IP55 防腐等级：WF1 防爆防腐动力配电箱产品特点 壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，有DZ47、C65、DZ158、NM1、CM1等可供选择； 产品采用复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防水，防尘功能； 本产品具有过载，断路器保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能；

电缆或钢管布线； 可根据用户要求特制。适用范围 适用于1区、2区危险场地。

适用于 A、 B、 C类，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境。 防爆防腐动力配电箱技术参数 防爆标志:Exed CT6\*Exed BT6 额定电压：AC380/220V/50Hz 主回路额定电流：60A-250A 防护等级：IP55 防腐等级：WF1 产品特点 壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，有DZ47、C65、DZ158、NM1、CM1等可供选择； 产品采用复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防水，防尘功能； 本产品具有过载，断路器保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能；

电缆或钢管布线； 可根据用户要求特制。

防爆防腐动力配电箱[www.beitonglu.cn/SonList-833657.html](http://www.beitonglu.cn/SonList-833657.html)

[www.hbzhan.com/st151353/erlist\\_833657.html](http://www.hbzhan.com/st151353/erlist_833657.html)