不锈钢防爆仪表箱直销

产品名称	不锈钢防爆仪表箱直销
公司名称	武汉咏绎仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区沙湖新村1号沙湖友谊国际二期8栋2单元2层1号
联系电话	86-027-87719546 15927129303

产品详情

【简单介绍】 不锈钢防爆仪表箱为隔爆型防爆结构，可装各种防爆仪表如电压表、电流表、数显表、温控仪、转速表、流量表等各种显示仪表和各种要操作的显示仪表；【详细说明】
不锈钢防爆仪表箱适用范围： 1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境； 3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4．适用于温度组别为T1—T6的环境；
5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；
不锈钢防爆仪表箱特点：
1．产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后静电喷塑，外形美观； 2．本产品为隔爆型防爆结构，可装各种防爆仪表如电压表、电流表、数显表、温控仪、转速表、流量表等各种显示仪表和各种要操作的显示仪表；
3．本产品全面推出新型优化的设计方案，结构合理、通用性强、使用寿命高、外形美观；
4．所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质； 5．布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
6．可根据用户要求特殊定制；（若订货请说明仪表的外形尺寸和安装尺寸或客户提供仪表）
不锈钢防爆仪表箱技术参数： 防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6、ExdIICT4/T5/T6、DIPA20TA,T4/T5/T6；
额定电压：AC220,其他电压：12V/24V/36V/127V 仪表外形尺寸：按客户要求；
防护等级：IP54/IP55/IP65； 螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸
引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；
引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

不锈钢防爆仪表箱www.beitonglu.cn/ParentList-833649.html

www.hbzhan.com/st151353/list_833649.html