

DN-12A干式氮吹仪

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | DN-12A干式氮吹仪 |
| 公司名称 | 上海启绽实验设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层 |
| 联系电话 | 0186-21320371 18621320371 |

产品详情

干式氮吹仪

产品名称：干式氮吹仪

规格型号：DN-12A

产品说明：干式加热，150

产品说明:

启绽品牌DN系列氮吹仪用于气相、液相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术，通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时操作方便、容易控制等特点，可很快得到预期的结果。该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液相萃取和层析技术，使样品得到迅速分离、净化。用氮吹仪代替常用的旋转蒸发器进行浓缩，使分析时间大为缩短。

我公司生产的DN-12A、DN-24A氮吹仪装置采用铝质热块作为浴室，其传热性好，传热均匀，有利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面，实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立，不会引起交叉污染。

主要特征:

DN系列干式氮吹仪有多种加热快可以选择，包括不同孔数和不同孔径。

超厚的加热块70mm使得热块的整体温度更均匀准确，热块温度也将直接被传感器探测。

技术参数:

| 型号 | 加热方式 | 样品数 | 加热功率 | 气体流量 | 温控范围 | 温度波动 | 模块尺寸 |
|--------|------|-----|------|-----------|--------|-------|-------------|
| DN-12A | 干式铝块 | 12位 | 350W | 0-5L/min | 室温~150 | ± 0.5 | 16X45m m |
| DN-24A | | 24位 | 500W | 0-10L/min | | | |
| DN-36A | | 36位 | 600W | 0-15L/min | | | |
| DN-48A | | 48位 | 900W | 0-15L/min | | | |

备注：模块直径和深度可定做。