DN-12A干式氮吹仪

产品名称	DN-12A干式氮吹仪
公司名称	上海启绽实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	0186-21320371 18621320371

产品详情

干式氮吹仪

产品名称：干式氮吹仪

规格型号：DN-12A

产品说明：干式加热，150℃

产品说明:

启绽品牌DN系 列氮吹仪用于气相、液相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术，通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时操作方便、容易控制等特 点，可很快得到预期的结果。该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液相萃取和层析技术，使样品得到迅速分离、净化。用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓 缩，使分析时间大为缩短。

我公司生产的DN-12A、DN-24A氮吹仪装置采用铝质热块作为浴室，其传热性好，传热均匀，有利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面，实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立，不会引起交叉污染。

主要特征:

●DN系列干式氮吹仪有多种加热快可以选择，包括不同孔数和不同孔径。

●超厚的加热块70mm使得热块的整体温度更均匀准确，热块温度也将直接被传感器探测。

技术参数:

型号	加热方式	样品数	加热功率	气体流量	温控范围	温度波动	模块尺寸
DN-12A	干式铝块	12位	350W	0-5L/min	室温~150°C	±0.5°C	∮16X45mm
DN-24A		24位	500W	0-10L/min			
DN-36A		36位	600W	0-15L/min			
DN-48A		48位	900W	0-15L/min			
备注：模块直径和深度可定做。							