

地上通风笼定制价格，图片，厂家

产品名称	地上通风笼定制价格，图片，厂家
公司名称	商丘市永信仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县界沟镇界沟村
联系电话	13937006589

产品详情

地上通风笼定制价格，图片，厂家，分配箱

- 气流分配箱由3mm优质钢板和角铁（加强筋）焊接而成，前端与过墙管相连采用法兰联接，法兰制作平整，与墙壁采用对接方式，保证不漏粮。
- 气流分配箱后端与主风道采用压筋式连接。备有调节阀，调节阀为仓外调节式，起气体静压、均匀分配气流的作用。
- 气流分配箱所有铁件除锈后刷防锈漆两道，明露部份再刷油漆两道。

弯头、堵头、三通

- 弯头由1.5mm或2mm优质冷轧钢板冲压、折制而成，其外侧开桥形孔，开孔率为8%-10%，孔眼不漏粮，可解决墙角通风死角问题。表面镀锌处理以保证防腐性能10年以上。规常用格：宽400 × 高260或宽500 × 高350；
- 堵头由1.5mm或2mm冷轧钢板冲压、折制而成，其开孔率为35%，与支风道采用压槽搭接或者自攻螺丝连接，封堵每条风道尾部，孔眼不漏粮，表面镀锌处理，保证防腐性能10年以上。规格为宽400 × 高260或宽500 × 高350；
- 三通由1.5mm或2mm冷轧钢板冲压、折制而成，无开孔，以解决墙角通风死角问题。规格为宽400 × 高260或宽500 × 高350。

地槽盖板

- a. 地槽是粮库预先在基础建设时预留的槽沟，为了便于粮机设备进入而采用的通风方式。
- b. 盖板底座为角钢框架、扁钢或者方管框架结构，表面使用的是2.5mm或者3mm优质冷轧板，可承受8米以上的粮高压力。
- c. 地槽盖板开口率 35%，规格为1000 × 500或1000 × 650mm, 每块盖板最少有6条加强筋固定，加强筋直径为 8（或扁钢 10mm），耐腐蚀性能符合国家轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价标准（QB/T3832）中简易10级制定级法4级要求，以保证防腐性能10年以上。镀层应牢固，不得有剥落、气泡等明显影响表面质量的缺陷（制作规格根据粮库基建预留的槽沟以及具体设计来确定）。

联系电话是13937006589，0370-4118979

商务QQ：3064837651 1450173478

地址：河南省虞城县界沟镇工业区

网址：www.cntrades.com/b2b/kezhen

地上通风笼定制价格，图片，厂家