

高品质滚丝机Z28-125优惠现货

产品名称	高品质滚丝机Z28-125优惠现货
公司名称	宁波市北仑区小港建生机床厂
价格	.00/个
规格参数	类型:滚丝机 品牌:建生 型号:Z28-12.5
公司地址	中国 浙江 宁波市 北仑区小港镇陈山村上陈山95号
联系电话	86 0574 86153870 013738461796

产品详情

类型	滚丝机	品牌	建生
型号	Z28-12.5	主电机功率	5.5 (kw)
最大攻丝直径	48 (mm)	主轴最大行程	111 (mm)
主轴转速范围	19~76 (rpm)	工作精度	6h
主偏角	10 (度)	滚制螺丝节距范围	4 (mm)
攻牙能力	4-48	动力类型	液压
自动化程度	自动	控制形式	其他
布局形式	卧式	产品类型	全新
是否库存	是		

调速穿滚滚丝机,最大穿滚可达48*4的螺杆,适合各种材料.价格特大优惠

主要技术规格：

滚压工件的直径范围	6~48毫米	
滚压工件的螺距范围	公制螺纹	0.5~4毫米
	寸制螺纹	7~25牙寸
	梯形螺纹	2~4毫米
滚压工件螺纹的最长范围	2000毫米	
滚压锥螺纹的最大锥度	1 : 25	
机器台面到滚丝模中心高	136毫米 ± 0.50	
两滚丝模中心距的范围	150~222毫米	
主轴装滚丝模处的直径	54d毫米	
主轴装滚丝模处的键宽	12dc4毫米	
滚丝模的最大直径	170毫米	
滚丝模的宽度范围	30~100毫米	

油缸的最大单位面积压力	100公斤/平方厘米	
最大滚压进给力	27000公斤	
柱塞油泵流量	5升/分	
主轴的转速	19、30、48、76转/分	
机械转动电动机功率及转速	5.5千瓦	1450转/分
液压传动电动机功率及转速	1.5千瓦	1450转/分
冷却电机泵	90瓦	
机器的外形尺寸(长×宽×高)	1500×1500×1200毫米	
机器净重	1500公斤	