

视频红紫外复合型火焰探测器

产品名称	视频红紫外复合型火焰探测器
公司名称	青岛容慧沧海传感电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛开发区香江路西端拓谱产教园
联系电话	0532-80981128 18653274835

产品详情

视频+红紫外复合型火焰探测器	
红紫外复合型火焰探测器	视频（高清网络数字IP模块）
产品型号	FDUI-2001
工作电压	DC24V ± 20%（无极性）
接线方式	端子式插台
指示灯	接通电源后，绿色和红色和黄色指示灯分别闪烁10次（约

	绿色指示灯常亮：正常工作 红色指示灯长亮：报警		
	黄色指示灯长亮：具备高低电压检测功能，电压过低或过高发		
消耗电流	待机时 140mA，报警时 170mA	系统：嵌入式32位 DSP	
输出触点容量	5A / 250VAC 或 5A / 30VDC	照度：彩色0.01 Lux@F1.2 黑白 0.001 Lux@	
检测方式	检测红外波长（4.3 μm） 检测紫外波长（185 – 260 nm）	像素：HD 200万像素	
检测距离	30m（国标认证距离为25米）	图像输出：1920 × 1080P	
检测角度	检测距离条件下水平、垂直90	4mm镜头 80° / 7	
灵敏度设置	4档位可调，时间设置（1s, 3s, 5s, 8s, 10s, 12s, 15s, 20s）		
使用温度	- 40度 ~ +80度		
相对湿度	0 ~ 95RH		
防护等级	IP65		

防爆等级	Exd IIC T6	
尺寸	98mm × 106mm × 106mm	
重量	约1.6Kg	
材质	铸铝	
颜色	银色	
安装场所	墙角/天棚	
附属配件	支架	