

混凝土湿喷机 泵送结构满足您的湿喷要求

产品名称	混凝土湿喷机 泵送结构满足您的湿喷要求
公司名称	郑州弘建机械有限公司
价格	88000.00/ck
规格参数	品牌:弘建 型号:JBSP-800 骨料粒径 :15mm
公司地址	郑州市金水区花园北路与宏康路交叉口和昌悦澜苑
联系电话	15238020166

产品详情

混凝土湿喷机 泵送结构满足您的湿喷要求

湿喷机只是相对干喷机

而言的，干喷机是当前国内外普遍使用的一种砼喷射技术，这种工艺在施工过程中，粉尘大，喷嘴上加水，水灰控制不准确、水泥水花不充分，影响混凝土质量。干喷机的喷射效果现在已经无法满足工程需要，仅机旁灰尘浓度高、原材料浪费严重这两大缺陷就无法与湿喷机媲美。

JBSP-800混凝土湿喷机也叫做隧道湿喷机、目前已

获得国家十五项专利，有六大系统组成，整机用一台15KW电机作动力，工作装置全液压控制，除防爆电机外不涉及任何电器，简化了防保措施。实现了搅拌、喷浆、注浆、混凝土料输送为一体，国内外独创，创造了国内多项名誉，科技含量高，综合性能稳定，节能环保，填补了国内空白。

泵送式湿喷机主要技术特点：

一、泵送式湿喷机

搅拌、喷浆、注浆、输料为一体，操作简便，整个操作过程杜绝了粉尘产生，环保，噪音低，杜绝了一线工人矽肺病的产生，湿喷机的推广应用给一线工人及家庭带来了福音，高效节能给企业降低了成本，给国家利益产生深远意义。

二、卧式搅拌系统，大胆创新，采用液压强制性搅拌，力度大、速度快、效率高、搅拌均匀，搅拌0.4立方米料只需1-2分钟，卧式敞开式搅拌桶，降低了高度，节省了空间，便与清理，扩大了适用范围。

三、混凝土泵系统，采用特除材料加工制造，坚固耐用，经过精密计算，合理配置，缩小了料缸、液压缸体积，提高了有效利用率，减少了无用功产生，起到了节能降耗。

四、液压信号传导系统、我们自主研发了一套液压信号转换系统，改变了现在普遍应用的电信号转换传导的缺陷，通过液压泄压增压方式完成传导信号传导，进行推进系统转换，连续工作。该信号传导系统安全可靠，防爆稳定受用，准确率高，不受任何工作面环境因素影响。

五、搅拌翻转系统，该系统经过大胆创新，精密计算，采用了液压支顶装置，支顶力度大，稳定性强，操作简便灵活，达到了完美的境地。

六、框架底盘设计，设计思路广，互换互补性强，使用与任何不同的环境行走，可以改变安装不同的轮距、轨距、胶轮，转换便捷扩大了使用环境和范围。

七、节能、降耗、增效：该机动力匹配小，效率高，节能降耗显著，回弹率不超过5%，同等条件下和干喷机比较可节约原材料30%-50%，生产效率8-12立方米每小时，国内靠前。

因为专注，所以专业。专业混凝土湿喷机，请联系我！15238020166

关键词：湿喷机 干喷机 混凝土湿喷机 隧道湿喷机 泵送式湿喷机