

STP-120-2X18AWG屏蔽通讯电缆

产品名称	STP-120-2X18AWG屏蔽通讯电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.60/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

STP-120-2X18AWG屏蔽通讯电缆 综合布线、安防工程、监控工程、弱电系统工程、银行监控、网络工程、音响工程、远程三表抄送、消防工程、楼宇防盗监控、门禁可视对讲等专用、音、电线电缆，产品名称型号规格及范围：塑料绝缘和聚乙烯护套铁路信号电缆PTYAHPTYA PZYA PTYV PTYYPTY22 PTY23（PZY02 PZY03 PZY23 PZY芯 适用于额定电压交 500V或直 1000V及以下的铁路信号联络、火警信号、电报及其他自动装置系统，电缆规格如下：表2型额定电压（U₀/U）对数标称截面（mm²）DJYVPDJYVPDJYVDPDJYVRPDJYVPRDJYVPRDJYVP22DJYVP22DJYVVP22450/.75。耐火电缆分类在中国普通耐火电缆分为A类和B类：B类电缆能够在750 ~ 800 的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿。弯曲半径不小于电缆外径的10倍；4、额定电压450%。二、执行标准三、使用特性电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃，分别用ZR、ZRD、ZRDW型号表示，如编织钢丝铠装塑料护套表示为“94”，4. 电缆允许小弯曲半径：非铠装、联锁或编织铠装电缆不小于电缆外径的6倍铜带或钢丝、钢带缠绕铠装电缆不小于电缆外径的12倍5. 阻燃特性：符合GB/T19666 - 2005标准。用电话线MHYVR矿用电话线MHYVRP矿用电话线MHYAV矿用电话线MHYVP系列矿用电话线MHYA32系列矿用防爆电话线矿用网线。ZR - YJLV - P阻燃型聚乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属聚乙烯护套电力电缆，3专业生产(天联牌)全塑通讯电缆铠装通信电缆；HYA 22；HYA23；HYA53；HYAT22；HYAT23；HYAT53；ZRCHYA53；WDZHYA53；ZRHYA23；ZRHYAT 23室内通信电缆配线电缆HPVV22；HYV；HPVV；HPYV；HPYV22；HYV22HYA，YCW野外用重型橡套软电缆用于交电压450/750V及以下各种移动电器设备。2、根据协议允许任何长度交货。

一、生产执行标准采用企业标准。无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套：90 和125 两种。对材料的采购和验收进行严格控制，不合格材料严禁使用。五、带钢丝绳PVC行车控制电缆又叫带钢丝绳的PVC行车控制电缆，带钢丝绳电缆。手柄线，每个电缆盘外侧应标明：a、制造厂名称或商标b、电缆型号及规格c、长度md、制造日期：年月e、标准编号f、毛重kg：g、表示电缆盘正确旋转方向的符号3、运输和保管a、线盘不允许平放b、运输中严禁从高处仍下装有电缆的电缆盘，高温控制电缆、高温电缆、阻燃高温线、高温耐油电缆、高温耐腐电缆、塑料防腐软电缆、塑料高温耐油软电缆、高温计机电缆、进口高温塑料控制电缆、高温镀锡线、高温镀银线、镀锡高温线、镀银高温线、高温耐火电缆、高温软电缆、高温软线、高温特种防腐电线、热电厂专用高温电缆、化工厂专用防腐电缆、钢铁厂专用高温电缆。关键3

：挑轨道高度地轨设计的合理性直接影响产品的使用舒适度和使用年限，消费者选购时应选择脚感好，且利于清洁卫生的款式，同时，为了家中老人和小孩的安全，地轨高度以不超过5mm为好。关键4：选安全玻璃除了壁柜门不能用透明玻璃以外，其他推拉门玻璃要占据大部分，玻璃的好坏直接决定门的价钱高低。最好选钢化玻璃，碎了不伤人，安全系数高。外表应通透明亮。关键5：查样品资料市场上推拉门的来源分为三种：国产、国内贴牌和国外进口。井筒用通信电缆 -MHYA32MHYAV 矿用电话电缆 -MHYV、MHYA32、MHYAV、MHY32、MHYV MKVVMKV22MKVV32等 矿用电话电缆 -MHYV、MHYA32、MHYAV、MHY32、MHYVR、MHYVP、MHYVRPMKVVMKV22MKVV3。

DJYVP2R 聚乙烯绝缘对绞铜带总 聚乙烯护套软。生产的品种有通信电缆与信号电缆两种，通信电缆规格为1~80对，信号电缆为1~19对，电缆具有阻燃、抗静电的性能，我厂专业生产电话线-HPVHYVHPVVHVV电话线-HPVHYVHPVVHVV的详细介绍市内通信电缆通信电缆。大余大型快速的涡轮螺旋桨飞机和喷气式飞机相继问世，驾驶员需要在更远的地方发现跑道，航空运量的不断增长也对飞行安全和航班正常出了更高的要求。型号名称及使用范围型名称 使用范围 DJYVPDJYVVDJYVPV 聚乙烯绝缘总 聚乙烯护套电子计 机用电缆 聚乙烯绝缘组 聚乙烯护套电子计 机用电缆 聚乙烯绝缘组 总 聚乙烯护套电子计 机用电缆1、固定敷设在室内、电缆沟或管道内2、电缆长期工作温度：-20 +65 3、电缆敷设温度不低于0，弯曲半径不小于电缆外径的10倍 DJYVPR DJYVPR DJYVPR 聚乙烯绝缘总 聚乙烯护套电子计 机用软电缆 聚乙烯绝缘组 聚乙烯护套电子计 机用软电缆 聚乙烯绝缘组 总 聚乙烯护套电子计 机用软电缆 说明：（1）阻燃型（氧指数大于30）电缆需要在型号前加代号“ZR”。用途本产品是为市内通信网而设计的市内通信电缆，主要用于传输音频、150KHz及以下的模拟信号和2048 kbit/s及以下的数字信号，聚乙烯绝缘聚乙烯护套计 机用 电缆(包括DCS电缆)。DJYV(R)P-22钢带铠装聚乙烯绝缘铜丝编织总屏聚乙烯护套计 机用 钢带铠装(软) 电缆，矿用信号电缆型MHYV；MHYVR；MHYVRP；MHYVP；MHY32；MHYBV；MHJYV矿用信号电 缆执行标准：矿用信号电缆用于作煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线，ZR-KVV铜芯聚 乙烯绝缘和护套（阻燃）控制电缆，ZR-KVVR铜芯聚 乙烯绝缘和护套（阻燃）控制软电缆。 仪表接线之用，类别/用途导体绝缘内护层特征外护层----派生例如：DJYVP2铜（带）电子计 机（铜导体省略）聚乙烯 聚乙烯独股阻燃软电缆ZA-RVV1X101X161X251X351X501X701X951X1201X2401X 1501X1851X3001X400ZRVVRR。氧指数超过32；4电缆的长期工作温度可达105 从而可使电缆载，比普通 电缆，13倍；5电缆符合IEC3323《电缆成束燃烧试验》标准规定的A级水平。电话电缆。大对数通信电 缆。计 机电缆，通信设备电源线；铁路信号电缆，各种性证书齐全， 带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接自承式电缆护套：黑色低密度聚乙烯。然后整个电缆由聚材料的护套 包住，缆心结构是将25个全色谱线对先绞合成10或25对基本单位。再将若干个基本单位(或子单位)绞合成 50对或100对的超单位，然后由若干个超单位总绞合成缆心，构成大对数电缆，该电缆主要用于交 或直 3 00V及以下的工作，五：代号名称和含义表2项目代说明阻燃特性ZR分A、B、C级阻燃系列代K控制电缆 绝缘材料F聚全 乙丙烯(F46)工作温度200 可溶性聚四 乙烯(PFA) 为260 (型号前加ZR192)护套材料F聚全 乙丙烯(F46)工作温度200 可溶性聚四 乙烯(PFA，七、主要性能 1、低烟无卤阻燃型1)、阻燃性能应能通过GB18380的成束电缆燃烧试验试验后电缆烧焦或受影响部分达 到的高度应不超过火焰作用点以上25m或单根垂直燃烧试验2)、卤酸气体释放量试验应能通过1-1998卤 酸气体总量的测定 5mg/g以及用测量P。价格由于实木门窗价格高于复合门价格，一些优质木门窗的价 格要比劣质木门窗产品要高至少5%以上，劣质木门窗通常采用夹心杉木，外贴原木皮，无论是从抗拉强 度还是屈服度都大大低于国家有关规定，这类木门窗寿命短，抗压性能低，所以业主在选购产品时千万 不要图一时的便宜而轻视了家装质量的保障性。信誉在选择的时候也要注重商家的信誉和服务质量，这 点也非常的重要。关系到生活中产品的的质量问题出现时的品牌厂家所能给到的售后承诺做到如何兑现 。如果使用特制的485芯片。可以达到128个或者256个节点。的可以支持到400个节点，因RS-485接口具 有良好的抗噪声干扰性，长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为 的串行接口。相关技术指标：参照IEC189和英国BS5308标准二、产品代号1、代号DJ-（系列代号）电子 计 机用 电缆Y-（绝缘代号）高压聚乙烯F-（绝缘代号）塑料V-（护套代号）聚乙烯R- 表示多股软线芯P-（代号）铜网 P1镀锡铜网 P2铜带 P3铝塑复合膜，而无卤低烟阻燃电缆的绝缘层、护 套、外护层以及辅助材料（包带及填充）全部或部分采用的是不含卤的交联聚乙烯（XLPE）阻燃材料。 用于平巷、斜巷及机电硐室做通信线以及用于平巷，RS-485通讯电缆2X05 2X075 2X10 2X15 RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性 额定电压 ：额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。 U--多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，则电缆可在高于额定

电压10%的工作电压下使用。使用特性：1、电缆额定工作电压：450 / 750V、600 / 1000V，2、电缆导体的长期工作温度：70℃，3、电缆敷设时环境温度应不低于0℃。4、小弯曲半径：非铠装电缆：阻燃型为电缆外径的6倍。天津市电缆总厂分厂专业生产矿用通信电缆；矿用控制电缆；矿用信号电缆；矿用防爆电话线；矿用防爆通信电缆，矿用信号电缆；矿用通讯电缆；矿用电话电缆；矿井用通信电缆；矿井用信号电缆；矿井用控制电缆；矿用监测电缆；矿用监控电缆；矿用防爆电缆；矿用阻燃电缆；MHYV；MHYAV；MHYA32型矿用通信电缆，3、产品标准：GB《聚乙烯绝缘和护套控制电缆》大对数HYA、市内通信电缆（主要技术指标HYAHYACHYA22HYA23HYA53执行标准：YD/T电缆芯数（规格） 电缆芯径直径 绝缘 偏心(mm) 绝缘抗压缩力(N) 绞合节距(mm) 近端串音衰减 远端串音防卫度 备注HY。执行标准：JB8734产品数量长期大量供应包装说明200米/卷；500米/卷线芯材质无氧铜芯数1~24芯护套材质PVC/PE电线 外径26（mm） 标称截面012~25（mm²）RVVP RVVP 电缆缆芯：绝缘芯线绞合成缆，HJYJVZR/SA成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚乙烯护套、组合软结构呼叫通信电缆，HJYJVPZR/SA成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚乙烯护套、编织总组合软结构呼叫通信电缆，DJVP2V(R)P2聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚乙烯护套计机用(软)电缆，DJVV(R)P3聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚乙烯护套计机用(软)电缆。适用于火灾易发生的环境，4、使用特性：电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对铠装的电缆，对有铠装或铜带结构的电缆，二、执行标准GB9330 - 1988 三、使用特性电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃，产品型WDZ-RYY低烟无卤多芯电缆电缆结构：导体：无氧铜丝绝缘：低烟无卤环保型护套：低烟无卤环保型颜色：黑色(RAL9005)灰色(RAL7001)工作电压：450/750V测试电压：<05mm²：2000V 05mm²：2500V使用温度范围：-20℃~+90℃ 小弯曲半径：12x电缆，经过近几年以来的不断发展。做遮住窗户的那种，测量窗户宽度加4公分最少。当然特出情况的特出处理2，罗马杆，做整面墙的测量墙宽度就行了或者扣1公分。做遮住窗户的那种，测量窗户宽度加5公分最少。当然特出情况的特出处理3，弯曲轨，一般用在有拐角的窗户比如阳台飘窗，如U型或者L型的窗户内拐角的一个拐角扣8公分，八字型的窗户也就是外拐角一个拐角加6公分。基本上都是U型和L型的飘窗阳台较多。尺寸是：周长-拐角数8公分。比如：一个U型或者L型的飘窗周长4米有2个拐角，那么就是4-2.8=3.84就行了或者3.85窗帘课堂一。