

# 通风管道加工厂 微旺通风管道加工厂

产品名称	通风管道加工厂 微旺通风管道加工厂
公司名称	保定市清苑区微旺通风管道加工厂
价格	30.00/台
规格参数	品牌:微旺 型号:标准 尺寸:定做
公司地址	保定市清苑区闫庄乡大吕庄村
联系电话	0312-8103121 17732219006

## 产品详情

厨房排烟管道安装 通风系统 新风中央空调设计图片 保定微旺通风管道加工厂（吕经理  
电话：17732219006 qq：253981956）

低碳生活就是减少二氧化碳的排出，这正符合现代人的生活，不论做什么都开始要求低碳、健康、环保的生活环境。那白铁是什么，白铁其实就是镀锌铁的一个别称。而且，白铁在通风管上的应用很广泛，正是因为前面防止了过滤器以后，二氧化碳似乎也不那么猖獗了。所以充分说明白铁通分管是符合低碳标准的。

产品生产过程中碳的排放不容小觑，不耐用的节能产品又怎能被划归到低碳行列呢？以白铁风管通风为例，大部人很自然地把白铁风管通风笼统地划归到低碳行列，事实上，白铁风管通风产品在技术性能上尚存在诸多问题，其中以白铁风管通风白铁通风管及烟箱易产生烟垢这一问题最为普遍。并非所有的白铁通风工程实现低碳技术提要。

一般排烟防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达到70 时即自行关闭，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风机的吸入口处，平时呈关闭状态，当火灾发生时，通过火灾报警信号手动或自动开启阀门，根据系统功能配合排烟，当管道内烟气温度达到280 时自动关闭，并能在规定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。

在空调送风系统中，空调送风机送出的风必须通过主干管分配到支管中；在排烟系统中，烟气由支管到主干管后，进入排烟风机排出。当建筑物内发生火灾时，在通风、空调系统中，为了防止火势通过送风系统蔓延，当送风系统中气体温度达到70 时，防火阀机构上熔断器动作，阀门亦迅速关闭，切断烟气与火势沿风管蔓延的通路。同样，在排烟系统中，发生火灾时，排烟阀开启，进行排烟，为了截断高温烟气在排烟管路中流动，防止火势蔓延到另一防火分区，当排出的烟气温度达到280 时，排烟防火阀、排烟口上熔断器动作，阀门必须自动关闭，阻止排烟。由此可见，防火阀、排烟阀做到了该通则通，

该断则断的隔烟阻火作用。

风机盘管效率高: 先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好 ;

风机盘管噪音低: 合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A) ;

风机盘管能耗低: 风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电最省。

风机盘管机体结构精致 , 紧凑 , 坚固耐用 , 外型美观且高贵幽雅。 卧式暗装风机盘管

风机盘管采用优质镀锌板机壳 , 冷凝水盘采用模压工艺一体成型 , 无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。

风机盘管体积小: 机体设计轻巧。排水管及线路安装简便 , 左右接管及回风方式可随时变换 , 以配合现场情况。 机组能安装于任何空间场所。