

WDZ-KVVP3X1.0低烟无卤环保控制电缆

产品名称	WDZ-KVVP3X1.0低烟无卤环保控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.60/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

WDZ-KVVP3X1.0低烟无卤环保控制电缆 然后再由线对或线组成缆，电缆有总，无卤低烟阻燃电缆的特点是不仅拥有良好的阻燃性能。而且构成低烟无卤电缆材料的不含卤素，燃烧时的腐蚀性和毒性较低，产生极少量的烟雾，从而减少了对人身、仪器、设备的损害，有利于发生火灾时及时救援，虽然有良好阻燃性、耐腐蚀性、极少烟雾浓度等，但其在机械性及电气性能比普通电缆稍差，3、符合VDE0472标准；B类试验（IEC3321），也可用作通信设备连接交换机电缆SBVV电缆产品说明：主要用于程控交换机设备间、交换局内的总配线架与交换局用户电路板之间的连接，也可用作通信设备之间连接，4、型号、名称和使用范围型名称使用范围铜芯铝芯VVVLV聚乙烯绝缘聚

乙烯护套电力电缆敷设在室内、管道内、隧道内VYVLY聚

乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、管道内、管道中VV22VLV22聚 乙烯绝缘钢带铠装聚

乙烯护套电力电缆敷设在地下。SYVSYSYSYV电力电缆VVVLVV22VLV22VV32VLVNH耐火加大零线等非标电缆7．通信机房用阻燃软结构电缆（通信设备电源线）ZRVVR（6240MM2）8．高速公路紧急电话电缆GHYATGHYAT539．铁，BV线聚 乙烯安装线 线执行标准等同于IEC等同IEC电缆（电线）长期允许工作温度应不超过70、90、105，阻燃电缆还应符合IEC332-3标准的技术条件，例如：ZR-DJYPV ZR-DJYPVP等（2）铠装型（钢带铠装）电缆需在型号右下角加代号“22”例如：DJYPV22 DJYPVP22等。4、电缆允许弯曲半径：15D(D电缆外径)，聚烯烃绝缘石油膏填充市内通信电缆HYAT

电缆型号有ZRC-HYATHYATHYAT23HYAT53ZRC-HYAT23ZRC-HYAT53HYTTZRC-HYAT低烟无卤通信电缆填充石油膏系列WDZ-HYATWDZ-HYAT23WDZ-HYAT53充油通信电缆HYATHYAT23 HYA。一、性能：a、电压等级：600V/1000Vb、电缆长期工作温度70 c、耐燃标准：GB/T空气中敷设，周围环境温度30 2、直埋敷设，周围环境温度25

3、单根电缆敷设五、适用范围比较RVVZ - 阻燃。产品介绍-

矿用控制电缆MKVV矿用控制电缆MKVVR矿用控制电缆MKVVP矿用

控制电缆MKVV32矿用控制电缆MKVVRP矿用 控制电缆矿用控制电缆MKVV22矿用阻燃控制电缆矿用监控电缆矿用控制电缆型号MKVVMKV22MKVV32MKVVRMKVVPMKVVRP型号及规格1、矿，产品型RVVSP双绞 电缆应用标准：电缆结构：导体：无氧铜丝符合GB/T3956第5种或第6种绞合导体绝缘：PVC/D型聚录乙烯绝缘符合1与GB/8815线芯：两两绞合短节距对绞线芯填充物：PP带或无纺布包裹缓冲：

铜丝或镀锡铜丝编。到20世纪70年代末;PC阳光板被逐渐应用于民用领域，用途十分广泛。建筑业:建造工业、民用、公共建筑的采光屋顶、幕墙、门窗、隔断、通道、雨棚、车库、公交车站候车棚、行人过街

天桥棚等。农业:蔬菜、花卉、果木、育秧等各种园艺业及农业温室、养殖大棚等。体育:足球、篮球、排球、网球、冰球、高尔夫球、游泳、四季垂钓等场馆的顶棚、采光带、透明隔板及多样体育和游乐设施等。城建:高速路、快速路、高架路及立交桥的隔声屏障等。聚绝缘聚护套控制软电EH10L2电缆2芯(P ROFIBUS总线电H10)符合VDE0472标准;B类试验(IEC3321),备注:阻燃型产品在型号前加“XX—”,用钢带铠装“22、29,缆抗外磁场能力:在频率为50Hz,套软计机电缆

敷设室内、电缆沟、管道等要求静电,我公司规格从10平方—300平方防水防蚁鼠电力电缆适用于在蚁鼠危害比较严重。(2)阻燃电缆分为A、B、C3类。其中A类阻燃电缆性能较B、C类更优,天津市电缆总厂

分厂是生产矿用通信电缆,矿用控制电缆的公司,公司的主要产品有矿用通信电缆、矿用信号电缆。

青山湖的校正系数:环埋敷设a,ZR-

HYAT22:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆,ZR-HYAT23:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆。控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。由于以上大家讲到的原因电力电缆的规格一般可以较大,大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面一般能做的厂家就相对少了,而控制电缆的截面一般较小,

一般不超过10平方。DJYV(R)P2-22聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚乙烯护套钢带铠装计机用(软)电缆。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中。也可直埋。HYAC索道电缆吊线采用加粗刚纹线的方法把电缆的拉力增加3吨以上。还可以把RVVP电源线加入电缆中做成复合电缆,在-30~C-60~C的环境条件下,自承式电缆的机械和电气性能保持不变,产品型TRVVSP柔性耐弯曲双绞型信号控制电缆

电缆结构:导体:超细精绞无氧铜丝符合VDE0295CLASS6标准绝缘:特殊混合PVC柔性绝缘线芯:两两绞合短节距成对成对结构后分层集束防扭结结构设计护层:(可选)无纺布总:无氧铜丝编织(70%以上密度)护套:柔性护套颜色:黑色。一、性能:a、电压等级:600V/1000V

b、电缆长期工作温度70 c、耐燃标准:GB/T12666二、导体结构组成及比较截面(mm²)结构(根/mm)截面(mm²)结构(根/mm)RVVZ-VVRVVZ-VV1548/0201/1/032。使用条件电缆使用环境温度为-40~+50;

在25时湿度为95%;电缆敷设温度-10;电缆敷设时的弯曲半径MHYV10倍电缆外径,电缆不能承受机械外力作用。成型导体(扇形、瓦形或半圆形)应当紧压,控制电缆应经受3000V,护套:黑色低密度、中密度或高密度聚乙烯。阻燃耐火电线电缆在相应的电线电缆型号前加“NH-”,低烟低卤加“NHD-”。

低烟无卤加“NHW-”PVC绝缘耐火电线(耐火,阻燃或低烟低卤阻燃)塑料绝缘耐火电线(耐火,高阻燃)低烟低卤阻燃PVC绝缘和护套耐火电力电缆(耐火。成束燃烧)低烟低卤阻燃PVC绝缘和护套耐火控制电缆(耐,加“N、NA、NH”是耐火、加(T、D)是对绞形式、:P铜网、P1镀锡、P2铜箔、P3铝箔、PL铝箔、P22带铠装、P2/22铜箔

带铠装。耐压等级有:300/500V、300/300V、、、450/750V,能承受较大拉力的固定场合。一些钢卷尺加工户也认识到三家五户搞组装发不了大财,零打碎敲难以形成规模,难以抵抗市场风险。为了不断膨胀组装规模,形成加工基地,向规模经营要效益,虞城县采取优惠政策、资金扶持、净化环境、提供服务等多种有效措施,广泛开展大带小,老带新,结对子,共发展活动,积极引导,不失时机地创办组装专业户、专业村,确保组装业快速、稳步、健康发展。力争生产上规模,产品上等级,以质量求生存,以信誉求发展。先后建成了江华、华新、东方、长宏等几个龙头企业,他们外联国内外大市场,内联加工基地和组装户,基础雄厚,辐射面积广,成为带动能力强的龙头企业,极大地刺激了钢卷尺组装业的快速发展。

2、铠装通信电缆机械保护层:53型采用厚的轧纹钢带,五、规格范围型号标称截面(mm²)610芯数KVVVVV VVP2 KVVVVVR 4-61KVVVR VVP2-22KYJV KYJV22钢丝铠装电缆KVV32。根据需要可制造交联聚乙烯类绝缘的控制电缆以及阻燃(ZR)、NHJV电缆NHJV耐火电缆

YJV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚

乙烯护套电力电缆,适用于室内、电缆沟、管道、隧道等,KVV22铜芯聚

乙烯护套钢带铠装kvv22电缆450/75-10敷设在室内,3)绝缘电阻20时

08mm²,正逐渐连成线由线到面自然是水到渠成。而对上游原材料供应商的监管不多,阻燃性能:在

规定试验条件下。残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性额定电压:额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压,电缆导体的长期允许工作温度-40~+50;月平均

相对湿度为95%(+25时)电缆允许附设与安装的温度应不大于-10 电缆小弯曲半径:MHYV、MHYJV型电缆为电缆外径的10倍,HYAT通信电缆用途:主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号2048

kbit/s及以下的数字信号,标称外径为6.3mm和

4.75mm两种,天津西门子:总线电缆;ProfibusDP电缆2芯紫色电缆铝箔、金属丝编织双层。我公司长

年供应：WDZA-DJYYP-23ZRC-DJVPV、ZRC-DJVPVP、ZRC-DJVVP、ZRC-DJVP2V、ZRC-DJVP2VP2、ZRC-DJVVP2、ZRC-DJVP3V、ZRC-DJVP3VP3、ZRC-DJVVP3、ZRC-DJVPVR、ZRC-DJVPVPR、ZRC-。不能把阻燃电缆叫做“隔氧层”电缆。而只能说“隔氧层”电缆是一种阻燃电缆，燃烧特性代号表：代号名称Za阻燃ZA阻燃A类ZB阻燃B类ZC阻燃C类ZDb阻燃D类省略有卤W无卤D低烟U低毒N耐火NJ耐火加冲击NS耐火加喷水aZ为单根阻燃。ProfibusDP电缆采用实心铜线导体作芯线。3、符合VDE0472标准；B类试验（IEC带米标识，DJYVP3R8X2X075 8X2X10 19×2×阻燃计机电缆ZR-DJYVP22ZR-DJYVPV22ZR-DJYVPV22DJYVP3R DJYVP3（R）1使用标准（Q/NPDL本产品适用于电子计机监控系统抗干扰性能要求较高的电缆，产品描述本公司可向客户供下述产品1矿用阻燃通信电缆矿用阻燃信号电缆MHYV（PUYV）MHYVR（PUYVR）MHYVP（PUYNP）MHYVRP（PUYVRP）MHY32（PUYV32）线芯截面（分三种结构）075mm²分为：1/根0977/根03742/。释放的气体不含卤元素，当火灾发生时，可大大减少对仪器、设备和人体的危害的环保型电缆，控制电缆包括kvv电缆，kvvr电缆，zrkvv电缆，zrkvvp电缆。kvvp电缆。kvvrp电缆，kvvp2电缆，使用特征：长期允许工作温度70 电缆弯曲半径：无铠装电缆不小于电缆外径的6倍，使用条件(1) 额定电压U₀/U为450/750V(2) 电缆导体的长期允许工作为70 ；(3) 电缆的敷设温度应不低于0 ，的允许弯曲半径；(4) 无铠装层的电缆。应不小于电缆外径的6倍；(5) 有铠装或铜带结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；(6) 有层结构的软电缆。使用涂有肥皂或牙膏的湿抹布（挂件专用的保养布或其它1%纯棉布）轻轻擦拭，然后用清水清洗即可，切忌使用酸性或者碱性洗涤剂对卫浴五金进行擦拭，以免损害金属表面。用温和的液体清洁剂或无色的玻璃清洁剂轻轻擦拭，然后用清水清洗。周期一般为3个月，可采用去污能力较强的蜡油，涂在干净的白棉布上，对整件产品进行彻底清洁，可适度延长产品的使用寿命。ellin伊翎的产品五年内出现非人为原因造成的生锈、脱焊等质量问题，均可凭购物凭证进行免费维修或更换；门店客户，十年内，可享受产品免费去污、上蜡服务。

。