

桐乡市地磅安装-电话-地址-价格 24小时服务

产品名称	桐乡市地磅安装-电话-地址-价格 24小时服务
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	21500.00/件
规格参数	鹰衡:6/8/10/12/14米 SCS:50/60/80/100/120吨 上海:无人值守地磅
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

地磅由4部分组成：称体，接线盒，仪表，传感器。仪表有微打功能，可以打印小票，时间，日期，毛重，皮重。地磅可以选配大屏幕，电脑，称重软件，打印机等打印机：用于打印重量数据表单，一般是A4纸张。大屏幕显示器：3寸或5寸的，用于远距离及放大显示重量等数据。

称重管理软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等。再者就是地磅的分类

1. 按安装地分：无基坑、浅基坑

2. 按电子部件分：数字式、模拟式

数字式地磅是比较先进的一种地磅规格，可以防别人动手脚，防二次雷击，其抗能力远大于模拟信号数百倍，解决传输信号弱等问题，具备故障自动诊断，出错信息代码提示功能。

有的客户怕别人对自己的地磅动手脚，那么就建议安装数字式的地磅，可以防止别人动手脚，防雷击，而且信号比较强。更主要一点数字式地磅检修比较方便，因为数字仪表，上面有很明显的提示，比如1号传感器出故障，坏掉了，仪

表显示中会有个1出现，这时候您就可以排查下是线头松动，还是断了，自己就可以维修，减少不必要的

损失。

地磅常见问题分析：

- 1.如果出现地磅跳数，首先应该感觉是受潮了，打开接线盒看是否有水汽，如果有水汽，可以用电吹风烘干，如果烘过后还是不行，那就换接线盒。
- 2.如果出现重量不准，如果相差不大，那就寻找地磅仪表的校正程序，通过普通校正就可以达到重量准的结果。如果校正不过来，那么就把原因直接指向传感器。
- 3.如果出现货物放在秤上不显示重量，可以检查从地磅出来到仪表的那个数据线，90%是这个数据线出现断裂造成的，数据线当中有5根不同颜色的线，如果有看到断裂的地方直接去掉一截，然后把不同颜色的线接起来就可以了，接好后的线请用绝缘胶布包好。还有检查仪表背后的数据线小盒里的线是否脱焊，地磅里面接线盒里的线是否脱掉。如果不是线有问题，那就是传感器了。

称重传感器实际上是一种将质量信号转换为可测量电信号输出的装置。在使用传感器之前，应考虑传感器的实际工作环境，这对于正确选择传感器非常重要。它关系到传感器能否正常工作，关系到传感器的安全和使用寿命，甚至关系到整个衡器的可靠性和安全性。

电子地磅由称重显示器、称重体和称重传感器三部分组成。称重传感器被称为电子秤的心脏。其性能在很大程度上决定了电子地磅称的精度和稳定性。在电子地磅的设计中，经常会遇到传感器的选择问题。电子地磅厂家带我们谈谈电子地磅的选择!

分差。

一、环境对传感器的影响主要包括以下几个方面：

1、在高腐蚀性环境中，如湿气和酸对传感器弹性体损坏或短路的影响，应选择耐腐蚀性好、密封性好的传感器，并在外表面

喷涂塑料或不锈钢盖。

2、电磁场对传感器输出信号的影响。在这种情况下，应严格检查传感器的屏蔽是否具有有良好的抗电磁能力。

3、高温环境给传感器带来了一些问题，如涂层材料熔化、焊点开孔、弹性体应力结构变化等。对于工作在高温环境中的传感器，通常使用耐高温的传感器；此外，必须增加隔热、水冷或风冷装置。

4、灰尘和湿度对传感器短路的影响。在这种环境条件下，应选择高密封性的传感器。不同的传感器有不同的密封方法，它们的密封性也非常不同。常用的密封件有密封剂填充或涂层；橡胶垫片；机械紧固密封；焊接(氩弧焊、等离子束焊接)和真空充氮密封。

从密封效果来看，焊接密封为，填充和涂抹密封胶的量较差。对于在清洁干燥的室内环境中工作的传感

器，可以选择用胶水密封的传感器，而对于一些在潮湿多尘环境中工作的传感器，则应选择隔膜热套密封或隔膜焊接密封和真空充氮的传感器。

5、易燃易爆气体不仅会对传感器造成完全损坏，还会对其他设备和人身安全造成极大威胁。因此，工作在易燃易爆环境中的传感器对防爆性能提出了更高的要求：易燃易爆环境中必须选用防爆传感器。该传感器的密封盖不仅要考虑其密封性，还要考虑防爆强度，以及电缆引出头的防水、防潮、防爆。