

# 悬浮地板厂家现货

产品名称	悬浮地板厂家现货
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:块状 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

## 产品详情

河北昌冠悬浮地板地板厂家是一家集研发、生产、销售、铺装于一体的大型悬浮地板生产制造企业。专业生产悬浮地板，拼装悬浮地板，锁扣式悬浮地板，幼儿园悬浮地板，篮球场悬浮地板，悬浮拼装地板，运动悬浮地板生产代理经营并施工的厂家，欢迎新老客户前来咨询洽谈。

悬浮拼装地板应用在运动场上或者是篮球场上应用越来越广泛，现在运动场地的逐渐增加，人们对于悬浮拼装地板的要求也是不断提高，既要求舒适好用，同样也是要求在使用的时候是很安全的，因此在操作的时候就是需要我们认真仔细的进行，我们在实际操作的时候应该怎样打操作呢。

- 一）基础要求施工：只需将基层水泥找平（用3m直尺测量±3mm），无明显坑、鼓；无需防水处理，±30°环境都可以施工。安装拆卸简单，无需使用胶类。可直接铺放在平整的水泥或沥青地面上，地板间以子母扣连接（工具为橡皮锤）。
- 二）划线场地划线使用聚丙烯面层专用漆，不脱落。圆形区域突出的部分，采用相同颜色的面层专用漆，涂成和主体相同的颜色即可。
- 三）边条拼装地板热胀冷缩系数为2‰-3‰，所以场地四周需留出一定热胀冷缩的伸缩区（大约5cm左右宽），可根据场地面积配备边条，边条宽5cm/长25cm,起到美观固定效果。
- 四）运动性能反弹率高达95%，滑动摩擦系数0.52，和体育专用木地板非常接近。悬浮地板4
- 五）防滑设计特有柔和的双十字防滑条纹，防滑且能随心所欲传递强劲运动动力，防止扭伤、崴伤等运动损伤。
- 六）颜色地板表层经哑光处理，与灯光亮度吻合，不吸光和反光刺眼，能更好的保护眼睛，不易产生疲劳。

七) 关于篮球架篮球架区域是预留出来的, 篮球架是放在地面上的, 不影响拼装地板的铺装。

八) 热胀冷缩拼装地板的热胀冷缩系数是2‰-3‰, 这样的伸缩值, 在上下方向上, 不会造成拼装地板与地面腾空; 在左右方向上, 两块拼装地板的接缝处并不是紧紧贴合在一起, 而是有一定缝隙, 保证了每两块拼装地板的伸缩; 再加上场地四周预留的伸缩区, 足以确保整个场地的使用效果。

九) 地基问题每块拼装地板底部有676个有效支撑点, 一方面起到了很好的减震、缓冲效果, 另一方面也使运动力量均匀分散到各个方向。这样一来, 假如场地上偶有小坑, 不管这个小坑在什么位置, 都不会影响拼装地板均衡受力。如果是起伏不太明显的小鼓, 拼装地板也会随之稍稍有所起伏, 但是这些都不会影响拼装地板的使用效果。如果是很明显的坑、鼓, 在施工前肯定要处理的。