

内蒙古巴彦淖尔 矿用防突风门

煤矿井下行人正反箱体式自动平衡风门

产品名称	内蒙古巴彦淖尔 矿用防突风门 煤矿井下行人正反箱体式自动平衡风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1890.00/件
规格参数	结构:正反向 材质:铁质 别名:气动控制防突风门
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

内蒙古巴彦淖尔 矿用防突风门 煤矿井下行人正反箱体式自动平衡风门 煤矿井下巷道里的风速和流量与风机的功率大小有关，它把巷道混浊污染的空气抽出矿井把新鲜的气体送到井下保持煤矿安全的环境，有的地方需要降低或调风压流量，但又不能全部放开，这就是需要安装煤矿调节风门了，来根据巷道环境的需求可灵活调节风速风量的大小了，为了掌握矿用调节风门的情况我们先从分类样式入手吧该防突风门为钢结构风门，每一道设有一个正向风门和一个反向风门，同一联络巷内安装两道风门，即两扇正向风门，两扇反向风门，正向风门处于常闭状态，可接ZMK-127风门控制系统正常开启关闭，反向风门处于常开状态，可配套ZMK-127风门控制系统与瓦斯传感器，当瓦斯突出时，风门自动关闭;也可靠人力开启关闭风门防突风门安装方便，动作灵活，维护简易，自动防突风门用于突出矿井井巷揭穿突出煤层和在突出煤层进行采掘作业时作为安全防护措施设置的风门，是钢结构风门，坚固耐用，加厚钢板制作风门必须设置底坎，门扇下部设挡风帘，墙体的所有管孔必须用水泥沙浆封堵严实，通过每一道风门墙体的风筒，都必须设防止逆流装置（逆止阀），铁风筒铁板厚度3mm~5mm，逆止阀铁板厚度不小于3mm 如果需设置调节风窗，调节风窗必须安设防逆风装置，采用挡板隔断，安装方式为下倾斜均力吊挂（一旦发生突出时，气体冲击可以自动关闭），风门墙体溜子通道必须安设防逆风装置，可采用防逆流木挡板或用沙袋在放炮的时候将溜子通道堵严堵死内蒙古巴彦淖尔 矿用防突风门
煤矿井下行人正反箱体式自动平衡风门