

MKVV控制电缆6*1.5

产品名称	MKVV控制电缆6*1.5
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:MKVV 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

MKVV控制电缆6*1.5

煤矿用控制电缆

MKVV

煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆

(2-14)*(4-6)

MKVV控制电缆6*1.5

(2-61)*(0.75-2.5)

铺设在室内,电缆内,管道等固定场合

MKVV控制电缆6*1.5

MKVV22

煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆

(7-61)*(0.75-1.5)

(4-14)*(4-6)

铺设在室内,电缆内,管道,直埋,能承受较大机械外力的固定场合

MKVV32

煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃控制电缆

(2-61)*(0.75-2.5)

(4-14)*(4-6)

铺设在室内,电缆内,管道,直埋,垂挂,能承受较大拉力的固定场合

MKVVP22

煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆

(4-14)*(4-6)

(4-61)*2.5mm²

铺设在大磁场室内,电缆内,管道,直埋,垂挂,能承受较大拉力的固定场合

MKVVRP

煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆

(4-61)*(0.5-2.5)

(4-37)*(1.5-2.5)

铺设在大磁场室内,电缆内,管道等固定场合

MKVV,MKVVP,MKVVP2,MKVV22,MKVV32,MKVVR,MKVVRP,MKVVP22等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆,*电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯

MKVV(2-14)*(4-6)mm²,(2-10)*10mm² (2-61)*(0.75-2.5)mm² MKVV22(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm² MKVVP(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm²

MKVVP22(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm²

1,额定电压450/750v

2,电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度

3,电缆的敷设温度应不低于0摄氏度,*的允许弯曲半径 ;

4,无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍

5,有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。

6,有屏蔽结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。