

临沂网红实木格栅背景墙 凹凸形竹木纤维格栅 木饰面装饰板

产品名称	临沂网红实木格栅背景墙 凹凸形竹木纤维格栅 木饰面装饰板
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:瑞之森 型号:1220*2600 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

临沂网红实木格栅背景墙 凹凸形竹木纤维格栅 木饰面装饰板

集成墙板是一种新型的环保建材，随着环保家装的潮流席卷，在墙面装修中非常受欢迎，因为集成墙面优点诸多，具有绿色环保、保温隔热、防潮防水、隔音、即装即住、易造型、高度抗刮擦等优点。集成墙面为什么会有这么多优点？这与集成墙面的原材料、生产工艺、产品的结构设计都区分不开。既然说到集成墙面墙面的结构，那你知道扬子集成墙面的这些基本结构及产品设计原理吗？

1、厚度：集成墙面板材总体厚度设计为10mm，经过研究10mm是最合适的厚度，上下边后厚相差1mm，太厚废料多，而且笨重，缺韧性，不利于安装与使用寿命太薄偷工减料，同时不利于抗压性。

2、凹槽：集成墙面背面凹槽一般为2mm，背面没有凹槽或者厚度不符合，会导致热胀冷缩起拱变形，同时造成室内空气不流通。

3、隔音孔：集成墙面中间隔音孔间距与大小也非常重要，太小了对空气对流不便，所以好的材料既能起到隔音保温效果，又起到通风对流效果。同时不影响板材抗压耐撞等功能使用。

4、腹膜：集成墙面覆膜采用环保型专用双组份墙板胶，环保无甲醛高温覆膜和冷腹技术。尽管

操作工艺复杂，速度慢，但为了环保必须坚持使用。

综合来讲，除了原材料及生产过程让扬子集成墙面赋予了绿色环保、保温隔热，防水防潮等这些特性外，其合理的结构设计使扬子集成墙面具有更强抗压性，韧性以及隔音效果