

# 游泳池水处理设备泳池净水设备定制安装

产品名称	游泳池水处理设备泳池净水设备定制安装
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

## 产品详情

顶装式高速过滤砂缸的性能特点：

- 1) 品质的玻璃纤维树脂制作成型，密度高，厚薄均匀，缠绕紧密；
- 2) 具有的防紫外线和耐腐蚀能力，使用寿命长；
- 3) 和同种类型的产品相比，具有更的性价比和更沉实的重量；
- 4) 工作温度为50℃；
- 5) 出水浊度小于2NTU；
- 6) 测试压力为工作压力的1.5倍，循环测试2万次。

侧出式砂缸 游泳池水处理设备 过滤砂缸砂滤罐工作原理

过滤器是利用特殊的滤沙将池中的微小污物消除。滤沙作为清除污物的介质，被装填在过滤器内的腔体内。当控制旋钮打到“FILTER”位置时，含有悬浮的污物微粒的池水由泵压入过滤管路中，再由控制开关的引导到达过滤器的出水口。池水经过过滤器，微小的污物被沙床捕集滤除掉。过滤后的清水由过滤器底部经控制开关再由管道返回到泳池。这一整套程序都是连续自动的，且为泳池过滤器和管道系统提供了完整的循环过程。

过滤器经过一段时间的使用，积存的污物阻碍水流使其减弱。这时就要对过滤器进行清洁。例如，对于艾拓环境工程有限公司的过滤砂缸，当控制开关打到“BACKWASH”位置，

这时水流就变成了反方向流动，水流直接到达过滤哭器腔体的底部，再经过沙层反冲上来，将以前捕集的污物，残渣冲起从排污口排出，每次反冲洗后，应将控制开关打到” RINSE”位置，开启水泵0.5至1分钟后关闭，然后打到“ FILTER ” 位置，重新开始正常的过滤

。