

YT无机活性保温材料与其他保温材料的对比

产品名称	YT无机活性保温材料与其他保温材料的对比
公司名称	杭州五梁禾节能科技有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:五梁禾 型号:I
公司地址	萧山区浦阳镇桃湖村
联系电话	15355469150

产品详情

YT无机活性保温材料与其他保温材料的对比

下面，小编就YT无机活性保温材料而言，为大家简单作出了与以下几种产品的对比：

一、泡沫玻璃

YT产品与泡沫玻璃虽属于两款不同类型的保温材料，然而同样具有防潮、防火、防腐的作用。泡沫玻璃价格偏高，且施工时需要借助粘结砂浆进行粘贴使用，一般用于屋面保温。YT无机活性保温隔热材料产品价格利润空间大，使用范围广且施工简便。

二、无机保温砂浆 YT无机活性保温隔热材料属于无机保温砂浆的升级版。与传统无机保温砂浆对比而言，两款材料都属于轻质保温材料，且都具有绿色节能、保温隔热、防火防冻、耐老化的优异性能，有着广泛的市场需求。然而无机保温砂浆由于产品导热系数高，因此如只做外墙保温则涂抹较厚，易导致脱落现象，从而使产品安全系数大大降低；内外墙同时使用则会占用室内空间。YT无机活性保温隔热材料2.5cm相当于无机保温砂浆4cm。

三、STP保温板

STP保温板（又名：真空板），该材料同样使用粘结砂浆上墙使用。该产品使用后不可贴面砖，对于饰面要求交大，使用过程中如产品发生漏气现象则无法继续使用。

四、EPS保温板

EPS保温板保温隔热效果好、安全防火。但是规定表明保温材料防火等级必须达到A级不燃，该产品添加阻燃剂后只能达到B级,无法达到A级标准。两板之间由于气候变化热胀冷缩容易变形，产品易产生裂缝，危险系数较大，关于保温板高空脱落的报道也历历在目。

五、岩棉

通过对比表明两款产品都具有保温隔热、安全防火等优势。然而岩棉吸水率高，水蒸气易被吸入，产品寿命较短，施工时需借助粘贴砂浆方可使用，使用时间久易导致脱落。YT产品施工简便，加水搅拌后可直接涂抹上墙，适用于各种基层墙体，且不脱落。

随着时代的变化，绿色节能成为人们生活的重点，保温材料也被全国各地所广泛应用。然面对市场上多种多样的保温材料而言，如何在其中挑选出一款性价比高且产品质量过硬的保温材料成为各大房企的心病。