

GGD低压柜体GCK MNS配电柜柜体

产品名称	GGD低压柜体GCK MNS配电柜柜体
公司名称	乐清华柜电气有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:浙江华柜 型号:GGD 尺寸:2300*1500*800
公司地址	浙江省乐清市柳市镇新光工业区新光大道109号
联系电话	0577-61668863 18072186772

产品详情

GGD GCK MNS配电柜

主要特点：

- 1)、 构架用8MF冷弯型钢材局部焊接拼装而成，其刚性及承载能力均达到电器元件的安装要求，构架上分别有按E=20mm及E=100mm模数排列的安装孔，以提高产品装配的通用性；
- 2)、 主母线排列在柜的上部后方，采用的ZMJ型母线夹为积木式组合结构，用高阻燃PP O合金材料热注成型，机械强度和绝缘强度高，能承受50KA和峰值105KA动、热稳定冲击力，长期允许温度可达120 。
- 3)、 1000mm和1200mm宽的柜，正面采用不对称（800 + 200），（800 + 400）的双门结构，600mm和800mm宽的柜采用整门结构。柜体后面对称式双门结构。既解决直接接触电的防护又提高了整体美观和强度，也便于制造厂形成标准化生产。
- 4)、 柜门采用镀锌转轴式铰链于构架相连。安装及拆卸方便。门的拆边储均加有橡胶嵌条，关门时门于柜体之间嵌条有一定的压缩行程，以防门连于柜体直接碰撞，并提高了门的防护等级

5)、装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连。柜内的安装与构架间用接地滚花螺钉连接，构成完整的接地保护电路。

6)、柜体前后、顶面及两端的防护等级达到IP30，也可根据用户的要求在IP20~IP40之间选择。

7)、为加强通风和散热，在柜体的下部、后上部和顶部均有通风散热孔，使柜体在运行中形成自然通风道，有较好的散热性能。散热孔用钢丝网板加封，以保证柜体的防护等级。