

# MICROTEST 8700四线式线材测试仪

产品名称	MICROTEST 8700四线式线材测试仪
公司名称	苏州优品电子有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:MICROTEST 型号:8700
公司地址	苏州高新区滨河路625号创业大厦
联系电话	86-0512-68050516 18112770503

## 产品详情

8700 精密四线式线材测试仪器提供四线式量测，测量阻抗更精准，降低转接板的误差值，DC最高1500V量测电压，AC最高1000V量测电压，最多可提供256测试点。

精密四线式量测 系统可自动扫描自动找点 采用先进技术『瞬间断短路 / 导通测试』一次完成『线性』与『安规』测试 完全可程序化连续测试 系统提供统计与打印功能 可选购支持USB随身碟存取 / 计算机联机软件 DC最高1500V / AC最高1000V量测电压

????

量测接点	64/128/256 测试点
	高压校正正负端输出
	自动找点端子
基本精准度	± 5%
基本量测时间	0.01 Sec
测试扫描模式	自动 / 短路扫描可切换

量测讯号	输出 5Vdc
高压绝缘测试	AC 耐压测试: 50 ~ 1000Vac 分辨率: 10Vdc / 10Vac
	DC 绝缘测试: 50 ~ 1500Vdc 准确度: $\pm 1\%$
线材规格要求	无
控制面版	系统 / 快速 / 编辑 / 功能按键群组
指示器	Pass / Fail / HV LED红绿指示灯 / 画面显示 / 声响
测试值判断模式	标准值设定上下限

??

电源需求	90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切换)
液晶屏幕	320*240 分辨率图形液晶显示
接口	RS-232/ 打印机端口 / 远程控制端口 / USB(option)
储存内存	可重复储存 56 组
启动方式	自动、手动、连续测试、RS-232
操作环境	Temperature : 10 ° C ~ 40 ° C Humidity : 20 ~ 90%
外观尺寸 (W*H*D)	450x178x4600 mm
重量	13 Kg

????

测试项目	量测范围
断/短路	1K ~ 50K
瞬间短断路测试	1K ~ 50K
短断路端点判断	拥有此项功能
导通	0.1m ~ 50.0
瞬间导通	0.1m ~ 50.0
电阻	Max.10M
电容	10pF ~ 1000 μ F
二极管	0 ~ 7V
绝缘电阻	0.1M ~ 1500M
耐压	0.01mA ~5mA

??????

精密四线量测
可程序化连续测试
自动找点
自动诊断
自我校正归零

????

HDMI???USB????????????