

LC-615A/B三洋含气量测定仪

产品名称	LC-615A/B三洋含气量测定仪
公司名称	上海劳瑞仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市一二八纪念路928号万达广场2号楼1217室
联系电话	021-63548408

产品详情

LC-615A/B三洋含气量测定仪

(产地：日本)

7L三洋含气量测定仪 LC - 615A/B型 日本三洋SANYO工业株式会社

LC-615A/B三洋含气量测定仪该仪器广泛应用于公路、铁路、水利、港口、机场建设等讯息工期现场的混凝土含气量测定及科研、教学、工程质量监理等。

LC-615A/B三洋含气量测定仪适用范围：

《普通混凝土拌和物性能试验方法》GB/T50080 - 2002；

《普通混凝土外加剂应用技术规范》GB/T50119 - 2003；

《混凝土拌外加剂》GB/T8076 - 1997；

《水工混凝土试验规程》DL/T5150 - 2001；

《公路工程水泥混凝土试验规程》JTJ053 - 94。

LC-615A/B三洋含气量测定仪特点：

(1)直接读取混凝土含气量测定值，无须绘制曲线，操作简单。

(2)耐酸碱腐蚀金属材料，特种密封圈垫，防水、防尘、防爆压力表。

(3)体积小、重量轻、内置手泵、便于携带，读值稳定，正确使用无故障。

(4)在恶劣施工条件下减轻操作者劳动强度，提高施工效率保证工程质量，最适合施工现场。

(5)高频率使用无故障

(6)尺寸： 33cm × 50cm 重量：6.8Kg

订货编号：LR-200078